

低噪声溢流阀 铸铁 板式

产品名称	低噪声溢流阀 铸铁 板式
公司名称	榆次易通电子设备经销站
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:板式 工作温度:常温
公司地址	中国 山西 晋中市 晋中市榆次液压件厂
联系电话	86 0354 15035640308 13303540308

产品详情

材质	铸铁	连接形式	板式
工作温度	常温	品牌	榆次液压件
型号	S-BG-03\S-BG-06\S-BG-10		

本元件为低噪声溢流阀，用于保护油泵和系统及控制系统压力，还可通过遥控口实现遥控，使油泵卸荷或加载。

jis液压符号

参数

型号	最高使用压力 mpa	压力调整范围 /min	最大流量l/min	质量kg
s-bg-03-40	- - 25.0	注) -25.0	100	4.1
s-bg-06-40	- - 200	5.0		
s-bg-10-40	-40 400	10.5		

注) 请参照a-9页最低压力调整特性

型号说明 f- s- b g -03 -v -l -40

特殊密封 低噪声符号 系列号 连接形式 公称尺寸 高卸荷特性 手轮调节方向 设计号
注) 1 注) 2

f:使用磷酸酯工作液时标注 s:低噪声型 b:先导溢流阀 g:板式 03 仅在高卸荷(由压力检测口看)时标注 40 l:左(标准) r:右

06 40

10 — 40

注) 1.用于缩短卸荷到加载的过渡时间

2.产品应改进而改变设计号时, 不作预先通知

3.当设计号的下一位改变时, 安装尺寸及元件性能参数不变

安装螺钉

型号	内六角螺钉gb-70-85
s-bg-03	m12 × 40.....4个
s-bg-06	m16 × 50.....4个
s-bg-10	m20 × 60.....4个

型号	底板型号	通径rc(旧pt)	质量kg
s-bg-03	bgm-03-20	3/8	2.4
bgm-03x-20	1/2	3.1	
s-bg-06	bgm-06-20	3/4	4.7
bgm-06x-20	1	5.7	
s-bg-10	bgm-10-20	1 1/4	8.4
bgm-10x-20	1 1/2	10.3	

使用底板时, 请按上述型号订货; 不使用底板时, 阀安装面精度: 平面度0.013mm, 粗糙度0.0016mm

底板与先导溢流阀通用, 底板图请参照a-9页。

使用注意事项 在遥控口使用遥控溢流阀时, 请参阅a-3页。若遥控口管路的内部容积过大, 易产生振动。故尽量减少管路内径, 减少管路长度。调镇压力时, 先松开锁紧螺母。顺时针旋转手轮, 压力升高; 反之, 压力降低, 手轮每转一周, 压力变化为5mpa。调整后, 拧紧锁紧螺母。压力调整会受到垫圈的限制, 当达不到使用压力时, 请拆下垫圈, 每个垫圈约为10mpa。回油口配管不要与其它管路连接, 而直接接回油箱。小流量时, 设定压力常不稳定, 公称尺寸为03, 06时, 流量应在5l/min以上, 公称尺寸为10时, 使用流量应在8l/min以上。