

钢板玻璃陶瓷塑料超声波测厚仪金属测厚仪

产品名称	钢板玻璃陶瓷塑料超声波测厚仪金属测厚仪
公司名称	山东中锐创潍智能科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:UT220 产地:山东 品牌:ZR
公司地址	山东潍坊市潍城区青年路2555号
联系电话	19558630955

产品详情

钢板玻璃陶瓷塑料超声波测厚仪金属测厚仪产品特点：

- 1、适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波良导体的厚度；
- 2、具有探头自动零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正；
- 3、已知厚度可以反测声速，以提高测量精度；
- 4、可预先设置厚度值上、下限，超出范围自动报警；
- 5、具有耦合状态提示功能；

钢板玻璃陶瓷塑料超声波测厚仪金属测厚仪广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况，因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验，对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。

主要技术指标：

测量范围	0.75-225mm(钢).

显示分辨率	0.01mm和0.1可选
测量误差	1 mm ~ 10 mm : ± 0.05mm ; 10mm ~ 200mm : (± 0.5%H+0.1)mm
测量周期	2次/秒
测量频率	7.5MHz、5MHz、2MHz、H3MHz
声速范围	1000-9999m/s
显示	128*64 LCD显示，带LED背光
工作电压	3 × 1.5V AAA碱性电池
外形尺寸	155mm × 68mm × 27 mm
整机重量	230g

标准配置：

名称	数量	名称
主机	1	5P C 10探头
耦合剂	碱性电池1.5V	3
说明书	装箱单	
合格证	保修卡	

可选配件探头参数：

探头型号	特性	测量范围（钢）	直径	频率	接触温
5P 10	通用探头	1.2-225mm	10mm	5MHz	-10—
5P 10/90					
7P 6	小管径	0.75-60mm	6mm	7MHz	
TSTU32	高穿透	5.0-40mm（铸铁）	22mm	2MHz	
SZ2.5P		3.0-300mm	12mm	2.5MHz	
ZW5P	耐高温	4.0-80mm	12mm		-10—+300
DHT537		1-300mm			-10—+500
2M双晶探头		4-500mm	14mm		-10—+60