

# 韩国LG 无卤阻燃级ABS EF-378

产品名称	韩国LG 无卤阻燃级ABS EF-378
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国LG 名称:ABS EF-378 特性:无卤阻燃级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

### 韩国LG 无卤阻燃级ABS EF-378

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！

01.抗静电ABS：AP-163，NS-160(YX)，NS-161，WR-910(YX)；

02.吹塑成型ABS：BM-662；

03.挤压用ABS：RS-650，RS-656H，RS-657，RS-800，SH-610，SH-610A，SH-620(YX)；

04.耐热用ABS：ER-461，XR-401，XR-404，XR-409H，XR-419，XR-472，XR-474；

05.高光泽ABS：HG-173，HG-174，HG-730(YX)，HG-770(YX)，RX-710，SG-175；

06.耐冲击ABS：HI-100，HI-120(YX)，HI-121，HI-121H，HI-121H(YX)，HI-130(YX)，HI-140(YX)，HI-151，HI-153，NT-521(YX)；

07.哑光ABS：LG-703A，LG-709，LG-749；

08.镀金型ABS：MP-211，MP-220；

09.着色ABS：PT-270；

10.管件ABS：PI-641，PI-642；

11.透明用ABS：TR-300，TR-552，TR-552F，TR-554，TR-556，TR-557，TR-557F，TR-558A，TR-558AF；

12.高流动ABS：HF-350，HF-381(YX)；

13.难燃型ABS：AF-308，AF-312，AF-312A，AF-312B，AF-312C，AF-312T，AF-325，AF-342，AF-342F，AF-342T，AF-345，AF-348，EF-378，FR-500(YX)，FR-520(YX)，CR-250，R120，R160，R240，R320，GP-5000，SP-2306F，FR-500A，FR-530(YX)；

14.激光雕刻型LM-370。

ABS塑料-ABS的分类：

01.ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；

02.ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

03.ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

ABS塑料-性能：

01.一般性能：ABS外观为不透明呈象牙色粒料，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。

ABS相对密度为1.05左右，吸水率低。ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，并发出特殊的臭味。

02.力学性能：ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

03.热学性能：ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

04.电学性能：ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

05.环境性能：ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。