

龙岩一体马弗炉

产品名称	龙岩一体马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:PID智能数显 加热原件:电阻丝 硅碳棒 硅钼棒 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

河南奥菲达仪器马弗炉-河南奥菲达仪器有限公司主营：马弗炉、高温炉、管式炉、气氛炉、干燥箱，烘箱，工业烘箱，及各种非标订做产品。高温马弗炉是一种常见的电炉形式，分为智能马弗炉、箱式马弗炉、陶瓷纤维马弗炉、管式马弗炉等。奥菲达高温电炉生产的马弗炉控温等，形式多样。马弗炉广泛用于小型实验，物料烧结、退火、灰化、回火的专业设备。高温马弗炉也广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。龙岩一体马弗炉产品采用电炉丝、硅碳棒，硅钼棒，氧化铝陶瓷纤维保温材料，结合客户的广泛需求和现代设计理念，提供可靠的热处理解决方案，产品满足工矿企业、科研院校的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理；还可作为金属、石器、陶瓷的烧结、灰分分析等试验前处理；

龙岩一体马弗炉技术优势

马弗炉性能特点：

- 结构设计、安全性测试结果均符合电气安全标准；
- 微电脑P.I.D 温度控制器，控温可靠，内置超温保护/报警功能；
- 仪表自动校准功能，能够适应各种实验室环境；
- 可编程程序控制器，能够实现自预热到恒温的阶梯式升温控制，确保试验温度控制稳定性；
- 优质电阻丝硅碳棒硅钼棒材料，耐老化程度更高，相较于传统加热原件寿命更长；
- 氧化铝陶瓷纤维炉膛能够耐受一般的物质腐蚀，确保炉膛经久耐用；
- 产品可配置烟囱，通过炉门进气，一方面使得燃烧更充分，一方面能够及时排出烟雾挥发物；

一体马弗炉操作简便

- 产品外箱采用优质镀锌板材料制作, 高温喷塑处理, 美观易清洁;
- 炉膛采用氧化铝陶瓷纤维材料, 质地轻, 整机重量比传统马弗炉重量轻;
- 简洁的控制器面板, 用户可根据预设程序一键启动;
- 控制系统可根据客户需要进行预约开启和定时关闭功能;
- 轻便的炉门设计, 打开和关闭操作安全、简便;
- 可存储多组 组不同的常用温度程序, 可随时调用;

安全特点

- 箱体后部配有低噪音散热风机, 调节箱体外表温度;
- 设有过流、过热、过载等安全保护措施, 确保电炉安全使用;
- 具有过温保护器, 门开关控制器, 箱体表面冷却风扇和电阻炉异常报警功能, 保证电阻炉安全运行不发生意外。 龙岩一体马弗炉NCP175应用电路图率准谐振 (QR) 和高功率因数单级PFC反激电源也得到了快速发展, 可能很快成为AC-DC电源主流, 代表IC如安森美 (ON) 推出的NCP138和NCP1247。在运算放大器、传感器、MCU和基准源等应用中, 它们对电源的纹波噪声和电压精度要求比较高, 那么Power1还需要经过线性电源转换到Power4线路中, 才能给其系统供电。传统的线性电源一般采用NPN机构作为功率管, 或者用达林顿结构功率管, 如所示, LM785和LM317等, 都是这种结构。

高温马弗炉按额定温度来区分一般分为: 1000 、 1200 马弗炉, 1300 、 1400 马弗炉, 1600 、 1700 马弗炉