

先导溢流阀 铸铁 管式\板式

产品名称	先导溢流阀 铸铁 管式\板式
公司名称	榆次易通电子设备经销站
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:管式\板式 工作温度:常温
公司地址	中国 山西 晋中市 晋中市榆次液压件厂
联系电话	86 0354 15035640308 13303540308

产品详情

材质	铸铁	连接形式	管式\板式
工作温度	常温	品牌	榆次液压件
型号	BT(G)-03- -32		

本元件用于保护油泵和系统安全及控制系统压力，还可以通过遥控口回路进行遥控及卸荷

jis液压符号

数	型号	最高使用压力mpa	压力调整范围mpa	最大流量l/min	质量kg
	管式连接	板式连接	bt型	bg型	
	bt-03- -32	bg-03- -32	25.0	注) -25.0	100
	bt-06- -32	bg-06- -32	200	5	5.6
	bt-10- -32	bg-10- -32	400	8.5	8.7

注) 请参阅a-9页最低压力调整特性

本元件还具有下表的法兰连接特性

详细内容请向本公司咨询

型号	最高使用压力mpa			最大流量l/min		
bf-10- -32	25.0			400		
bf-16- -32	800					
bf-24- -32	21.0			1200		
型号说明						
f-	b	t	-03	-v	-32	
特殊密封	系列号	连接形式	公称尺寸	注) 1 高卸荷特性	注) 2 设计号	
f:使用磷酸酯工 作液时标注	b:先导溢流阀	t:管式	03	v:仅在高卸荷时 标注	32	
06	32					
10	32					
t:板式	03	32				
06	32					
10	32					

注) 1.用于缩短卸荷到加载的转换时间。

2.产品因改进而改变设计号时，不作预先通知。当产品设计号的下一位改变时，安装尺寸及性能不变。