

# 平衡阀 铸铁 板式 常温

产品名称	平衡阀 铸铁 板式 常温
公司名称	榆次易通电子设备经销站
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:板式 工作温度:常温
公司地址	中国 山西 晋中市 晋中市榆次液压件厂
联系电话	86 0354 15035640308 13303540308

## 产品详情

材质	铸铁	连接形式	板式
工作温度	常温	品牌	榆次液压件
型号	RBG-03- -22		

这种阀是为液压平衡回路设计的，它是具有减压阀与背压阀功能的压力控制阀。

jis液压符号

参数

r

### 型号说明

f-	rb	g	-03	-r	-10
特殊密封	系列号	连接形式	公称尺寸	泄油形式	注)设计号

注) 产品改变而改变设计号时，不作事先通知。设计号的下一位改变时，安装尺寸及性能参数不变。

使用注意事项 在遥控口使用遥控溢流阀时，请参阅a-3页。若遥控口管路的内部容积过大，易产生振动。故尽量减少管路内径，减少管路长度。调镇压力时，先松开锁紧螺母。顺时针旋转手轮，压力升高；反之，压力降低，手轮每转一周，压力变化为5mpa。调整后，拧紧锁紧螺母。压力调整会受到垫圈的限制，当达不到使用压力时，请拆下垫圈，每个垫圈约为10mpa。回油口配管不要与其它管路连接，而直接接回油箱。平衡阀的用途和特点

用一台平衡阀代替了减压阀、溢流阀（背压阀功能）及单向阀构成的回路。所以，可以方便的调整平衡压力。同时，简化了系统，降低了成本。在负载增、减时，可操作调整手轮重新设定平衡压力，本元件用于加工中心的平衡机构之类的液压平衡系统。

### 使用例

### 附件

安装螺钉（每六脚螺钉 gb70-85）m10 × 65.....4个

### 底板

型号	底板型号	通径rc(旧pt)	质量kg
rbg-03	rbgm-03-20	3/8	1.6
rbgm-03x-20	1/2		

使用底板时，请按上述型号订货，不使用底板时，阀安装面精度，平面度0.013mm，粗糙度0.0016mm

。