

直动型溢流阀 铸铁 板式、管式

产品名称	直动型溢流阀 铸铁 板式、管式
公司名称	榆次易通电子设备经销站
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:板式、管式 工作温度:常温
公司地址	中国 山西 晋中市 晋中市榆次液压件厂
联系电话	86 0354 15035640308 13303540308

产品详情

材质	铸铁	连接形式	板式、管式
工作温度	常温	品牌	榆次液压件
型号	DT-02- -22		

直动型溢流阀

本元件用于小流量系统中的压力控制及安全保护。

jis液压符号

参数

型号	最高使用压力 mpa	压力调整范围 /min	最大流量l/min	质量
管式连接	板式连接	dt型	dg型	
dt-02- -22	dt-02- -22	21.0	注)	16

注) 见型号说明

型号说明

f-	d	t	-02	-b	-22
特殊密封	系列号	连接形式	公称尺寸	压力调整范围	注) 2设计号
f:使用磷酸酯 工作液时标 注	d:直动型溢 流阀	t : 管式	02	注) 1 b * - 7.0 c:3.5-14.0 h:7.0-21.0	22
g : 板式	22				

注) 1.请参阅压力最低调整特性

2.产品改进而改变设计号，不作事先通知；设计号的下一位改变时，安装尺寸及性能参数不变

使用注意事项 压力调整时。先松开锁紧螺母。顺时针旋转手轮，压力升高，反之，压力降低，调整后，拧紧锁紧螺母回油口，不要与其他阀的油箱管路连通 附件

安装螺钉

型号	内六角螺钉gb70-85		
dg-02 底板	m5 × 45.....4个		
型号	底板型号	连接口	质量
		rc(旧表示pt)	
dg-02	dgm-02-20	1/4	0.7

使用底板时，请按上述型号订货；不使用底板时，阀安装面精度；平面度0.013mm，粗糙度0.0016mm。

底板与遥控溢流阀通用