遥控型溢流阀 铸铁 法兰

产品名称	遥控型溢流阀 铸铁 法兰
公司名称	榆次易通电子设备经销站
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:法兰 工作温度:常温
公司地址	中国 山西 晋中市 晋中市榆次液压件厂
联系电话	86 0354 15035640308 13303540308

产品详情

材质	铸铁	连接形式	法兰
工作温度	常温	品牌	榆次液压件
型号	DG-01-22		

本元件是与先导型溢流阀遥控口连接，用作远距离或2-3级压力控制的调压阀.

jis液压符号

参数

型号	最高使用压力mpa	质量kg
管式连接	板式连接	
dt-01-22	dg-01-22	25

注：产品改进而改变设计号，不作事先通知；设计号的下一位改变，安装尺寸及性能参数不变 密封件表

使用注意事项 压力调整时，先松开锁紧螺母，顺时针旋转手轮，压力升高，反之降低。手轮每旋转一周，压力变化约5.0mpa。调整好后，拧紧锁紧螺母。
压力调整会受到垫圈的限制，但达不到使用压力时，请拆下垫圈，一个垫圈约10.0mpa。
当管路的容积过大时，易产生振动，请使用内径4mm左右的配管
回油口配管不要与其它管路连接，而直接接回油箱。 附 件●安装螺钉

型号	内六角螺钉gb-70-85
dg-01 底 板	m5×45……4个

型号	底板型号	通径	质量kg
dg-01	dgm-021/4-20		0.7

●使用底板时，请按上面型号订货，不使用底板时，阀安装面的精度；平面度0.013mm，粗糙度0.0016mm。