

XYLEM赛莱默清水泵多级泵厂家

产品名称	XYLEM赛莱默清水泵多级泵厂家
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	25600.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:ESHS65-200 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

美国ITT埃梯梯赛莱默品牌SV不锈钢立式多级离心泵，塞莱默水泵,XYLEM水泵机械密封，XYLEM增压泵Xylem水泵配件 罗瓦拉水泵 水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定位联轴器的型式

ESHS 32-250/110 LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机

SH系列（SHE SHS SHF）全316L不锈钢卧式端吸泵 eshs80-160/110

流量Q：240 m³/h;

扬程H：110 m

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：12bar

IP55保护，绝缘等级：F级

环境温度：40度介质温度：标准的：-20C至+110C。可根据需求特别制作。工作压力：12巴（PN12）电机：三相异步，鼠龙式转子，闭式结构，外部通风。性能符合CEI2-3（IEC34.1）标准电压：50HZ——可达3KW，220-240/380-415V——4KW以上，380-415/660V结构特点：泵体采用AISI 316不锈钢制造。PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。闭式叶轮由AISI 316不锈钢制成，尺寸为32，40，50，65-160/75，65-160/110A，采用激光焊接技术。尺寸为65-200，65-250和80时，采用铸造不锈钢。机械密封符合DIN24960标准，充排水堵头由316L不锈钢制成。可提供的附件：AISI316不锈钢或镀锌铁制成

的螺纹配对法兰。法兰带有与压力传感器连接的螺孔。锥形法兰联轴器。水泵和电机垫片。