

耐磨耐候 PBT 日本宝理 3005C 抗冲击 高光泽 挡泥板 无熔线断路器

产品名称	耐磨耐候 PBT 日本宝理 3005C 抗冲击 高光泽 挡泥板 无熔线断路器
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	23.60/kg
规格参数	品牌:日本宝理 型号:3005C 特性级别:耐磨耐候
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

通过采用与其它高分子进行相融合的技术，开发出了满足各种性能要求的高分子合金。

性质	为高结晶性热可塑性塑胶，熔点220~230，结晶速率比PET快。
优点	1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似 2、摩擦系数小有自润性 3、吸水率低 4、电气性质优良 5、尺寸安定性良好 6、耐药品性、耐油性***
缺点	1、Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60 2、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用
用途	电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳 汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖 工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩