

# 美国杜邦Hytrel 3078硬度30D耐光稳定TPEE海翠弹性料

产品名称	美国杜邦Hytrel 3078硬度30D耐光稳定TPEE海翠弹性料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:TPEE 型号:3078 产地:美国杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

规格

30D 对光稳定

加工定制

是

有效成分含量

海翠弹性料

熔体流动性

5 cm/10min

熔融温度

190 ° C

成型收缩率

0.5 - 0.7%

拉伸模量

22Mpa

断裂拉伸率

900 %

弯曲模量

27Mpa

拉伸蠕变模量

18Mpa

肖氏 D 硬度

30

撕裂强度

80KN/m

维卡软化温度

80 ° C

电气强度

18KV/mm

吸湿性

0.2 %

密度

1070 kg/m

佳熔体温度

205 ° C

佳模具温度

30 ° C

品牌

美国杜邦Hytrel

Hytrel 3078 是一种模量极低的牌号，标称硬度为 30D。它含有不变色的稳定剂。它可以通过许多传统的

热塑性加工技术进行加工，如注塑和挤出。食品合规性：参考 Hytrel 3078FG 典型应用：供消费者使用的复合、挤出、注塑和包覆成型零件。