

WINUPON蓄电池M12-28 12V28AH储能系列

产品名称	WINUPON蓄电池M12-28 12V28AH储能系列
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:WINUPON 型号:M12-28 电压/容量:12V28AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

WINUPON蓄电池M12-28 12V28AH储能系列

组装和运用UPS开关电源时，拼装和运用容量的环境温度应在0~40，气体的空气湿度应在30%~90%，工作温度应小于0或环境湿度，那样也许会减少UPS开关电源电路的阻燃性能，非常容易造成短路故障问题。除此之外，在数据电缆、家电产品的联接螺钉、电子产品的针插、钢丝、UPS开关电源电路等设施的电焊焊接中，也有可能造成浸蚀和锈蚀。更何況UPS的抗磁技能也不是非常好。因而，不允许将铁磁性材料物件放到UPS上，不然会致使UPS工作中异常或毁坏机械设备。

电池充电电池的维护保养

电池是UPS开关电源电路做为储能技术工程项目的工业设备，容量规格型号界定了电池的充放电时长。

维持合理的工作温度。

各个领域综合考虑，UPS开关电源电路一般选用免保护铅酸电池蓄电池，使用期限在5年上下。电池的工作温度在20-25中间。一旦超出25，体力每提升10就减小一半。

充电电池电池准时给电池电池充电和充放电。

在非常少关闭电源的应用条件下，电池会生時間处在浮充情况，造成可变换电磁能的电池活力减少，加快衰老，减少使用期限。因此一般情形下，电池应当每2-3个月充放电一次，充放电时长可以依据电池充电电池的容量和负载来明确。超负荷电池充放电后，按照规定电池充电8个小时以上。

通常情况下，逆变器由市电供电系统，别的逻辑性液压控制系统有电，但全是低电压小输出功率。市电终断时，逆变电源功率大的开关管的工作时长相比较短，因而常见故障几率相对来说较低。UPS常见故

障大多数是消费者错误操作导致的。

应用全过程中应留意下列问题：

应用时，电池务必具有电，电池布线应触碰优良。当工作电压过低或电池断掉时，不必开启设备，不然会产生风险。

运行设备前，保证关掉全部负载。一定要在市电正常的情形下开启UPS，等UPS正常的供电系统后再让负载用电量。

沒有主开关电源时，切勿开启UPS。当主开关电源断开时，应尽早解决工作。先关掉设备，随后关掉UPS。UPS关闭后，请等候10秒左右以上再开启，防止毁坏。

假如UPS长期性在市电下工作，提议每三个月上下拔出交流电，让逆变器工作，让电池组充放电，随后联接外置电源，直到其报警系统减短。那样不但可以查验电池和逆变器是不是正常的工作，还能够增加电池的使用期限。的真实负载。UPS应该是70%的输出功率。假如实际功率为700W，应挑选1000W输出功率的UPS。留意负载不可以是可控硅电源电路或大电感器电源电路，不然有风险。

当电池充电时长充足，逆变器负载在70%上下时，假如UPS运作2~3个月后报警系统减短变急，表明电池使用寿命已超过极限值，务必拆换电池。不然不但危害工作，还会继续产生其它不良影响。新电池务必电池充电后能够正常的应用。

工作的情况下，一定要有些人看管。市电终断时，应立即关掉UPS警报，不然会因为过多充放电而减少电池使用寿命或烧毁逆变电源管。留意以上几个方面，UPS一般不容易有什么问题，电池的使用期限可以做到3~5年。