

40KW静音柴油发电机TO42000ET

产品名称	40KW静音柴油发电机TO42000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 功率:40KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

40KW静音柴油发电机TO42000ET

5) 防腐优势：外罩油漆经过严格的锌洗磷化及电泳特别处理，静电喷涂后经高温熔铸而成，高度增强了防锈蚀能力。发电机和电气元件完全封装在一个坚固的静音系统内，在各种极端和恶劣的外部环境下都能确保您的电力供应。

(6) 静音优势：静音机组75分贝以下，达到；超静音机组65分贝以下准。

(7) 外形优势：轿车圆滑流线型设计，漂亮美观，被试防护等级高。

(8) 箱式尺寸优势：模块精细化设计，50KW以下机组可叠加装载，更优的集装箱占用空间量，占用面积更小，空间面积及运载成本更低。

(9) 吊装优势：每台设备均可在底部和顶部搬运，使用搬运更为方便，有效减少搬运成本。

(10) 高温环境工作模式优势：良好的通风系统设计及防止热辐射设施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。每一款静音产品都经过严格风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

(11) 机组稳定优势：采用力学设计减震措施，承载强度部件都做压筋处理，减少了机组的共振，保证了机组的平稳运行。

(12) 防伪优势：每款静音箱都标铸了COMLER标识，以防假冒。

(13) 智能互联：人与机组的深度结合，互联网+发电机，以互联网技术与发电机的结合，实现对机组的远程管理和不间断服务，使机组更加高效运转。大量节约人力、物力、财力，为客户源源不断的创造价值。

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

静音柴油发电机结构简单，性能更加稳定。永磁发电机在转子结构上只有轴、爪极、薄片式钕铁硼、磁钢，简化了加工工序。与同功率发电机相比，重量也减少25%，延长了轴承的使用寿命，并有效的降低了电刷与集电环摩擦产生的无线电干扰，省去了由于电刷磨损而更换的烦恼;永磁发电机避免了电励磁发电机的励磁绕组易烧毁、断线及碳刷、滑环易磨损等问题。电子稳压器与发电机联为一体，使发电机整体实现直流输出，体积小、重量轻，使用维护方便。

静音柴油发电机组其实就是柴油发电机组配置静音箱。我们说的影响柴油发电机组价格的因素中的配置就包括静音箱。除此之外机组的配置还有：电瓶浮充电器
防雨型机组（箱柜）、自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜）带“三遥”功能等等。

柴油发电机价格受很多因素的影响，除了受机组本身功率、品牌和配置的影响之外，还会受因市场需求、天气原因等因素的影响。因此要了解静音柴油发电机的价格还要知道机组的品牌、配置等等因素！静音柴油发电机是机组配置了静音箱，在机组品牌和功率等其他条件相同的情况下，配置静音箱的机组价格高！但是具体价格，还要看机组的品牌和功率大小，这是影响机组价格的重要因素！静音柴油发电机应用于需要发电机组供电而不想受到噪音干扰的场所，比如学校、电影院、银行、宾馆或者会议场所等。

。