

生产LOKBOND L-581#AB针筒式自动配比环氧树脂灌封胶 60MI/支 免费打板 一件代发

产品名称	生产LOKBOND L-581#AB针筒式自动配比环氧树脂灌封胶 60MI/支 免费打板 一件代发
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:L-581#环氧树脂灌封 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

产品详情

LOKBOND慢固型双组份环氧树脂

电子产品灌封填充用 [结构胶L-581#](#)

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

L-581 AB灌封胶

粘度低，混合后流动性好;L-581/L-583是于[电子产品灌封填充密封的环氧树脂材料](#)产品型号 [L-581\(A/B\)](#) L-583(A/B)外观(混合后) 黑色 黑色/白色粘度(混合后)(25 /mpa.s) 3500 ~ 5000 3000 ~ 4500比重(混合后)(25) 1.3 ~ 1.45 1.40 ~ 1.45固化后硬度(邵A) 81 80混合比例 100 : 25 100 : 25可操作时间(25 /100gm) 30 M ~ 40 M 30 M ~ 40M闪燃点() [> 165 165](#)抗压强度(kg/mm2) 18 ~ 22 18 ~ 22抗弯强度(kg/mm2) [17 ~ 19 19 ~ 23](#)抗拉强度(kg/mm2) 16 ~ 18 16 ~ 18击穿电压(kv/mm) 16 ~ 18 16 ~ 18表面电阻(.cm) 1.20 * 10¹⁴ 1.20 * 10¹⁴体积电阻(.cm) 1.35 * 10¹⁵ 1.35 * 10¹⁵温馨提示：以上性能数据是温度25 /湿度70%的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

[L-581 AB灌封胶](#)易渗透，可填充灌封导形产品和微小缝产品;L-581

AB灌封胶具有流平性能好，填充后表面平整，光泽度;[L-581 AB灌封胶](#)

操作方便，可常温固化，易可加温使其固化;L-581 AB灌封胶固化后表面无气泡，无针眼，成型;L-581

AB灌封胶有的防水，防潮性能，可在水底产品的灌封;L-581

AB灌封胶有的绝缘性，对塑胶，五金，有较强的附着力;L-581 AB灌封胶

有良好的阻燃性，可用在AC塑胶膜电容器及变压器，充电器产品的灌封，保密，防潮;LOKBOND系列灌封胶均符合SGS(ROHS)及环保认证，由三方每年定期检测;

另外，于我们公司情况也想跟您介绍一下：我们是一家集研发，生产，销售为一体的高科技胶粘剂企业。公司产品有螺丝固定剂，圆柱型固定剂，电子工业用瞬间接着剂，UV紫外线固化剂，环氧树脂胶粘剂，RTV有机硅胶粘剂，塑胶粘合剂，产品表面处理剂，点胶设备及胶粘固化设备

等。另外今年我们还开辟了OEM代工贴牌服务！性能和包装方便一一满足

！请告诉我们被粘接的材质，被粘接的面积，粘接固化需要经过些什么检测或者是特殊性能，胶粘的用量等等，我们将免费为您调适**的粘接效果的产品至您手中，协助您测试与使用！我们愿意成为您品质方面的把关者，一起努力达到客户需求且出色的完成每一个case.为了不影响生产，早日联络吧！让我们一起齐心协力快速解决胶粘方面的问题！

AB灌封胶都是环保的

哈，每年都进行检测，无论您是内销还是出口，这方面都不存在任何问题！附带的图片只是常出货的包装方式，如果您在这方面还有特殊的要求，我们也是可以满足的哈！也有现成其它客户在做的小包装可以给您参考！如您方便，请来电告知被粘接的材料的材质，粘接面的大小，测试性能，希望固化时间，

产品颜色，用量等，我司将赠送免费的样品

给贵公司测试使用哦！您也可将产品寄过来，我们做好测试和胶水样品一并寄往你们，这样更节省时间些！期待与您的沟通+合作！

备注：因为胶水有性能调整的可能性，所有的报价

终以书面报价单

为准！请知悉！望我们在茫茫人海中拔去云雾，早日找到彼此，开始新篇章！希望每一次胶粘都是一次完美的体验！祝：生意兴隆！工作愉快！