

48芯ODF子框各种接口配置齐全

产品名称	48芯ODF子框各种接口配置齐全
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	165.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯ODF子框各种接口配置齐全

光纤通信技术的发展十分迅速,在通信领域已经起到了举足轻重的作用,发展前景十分广阔。光纤通信系统的组成图：简化的光纤通信系统模型,由图中可以看出一个光纤通信系统通常由电发射机、光发射机、光、电和由光纤构成的光缆组成。电发射机输出的调制信号送入光发射机,光发射机主要有驱动电路和光源,其作用是用电发射机输入的电信号对光源进行调制,使光源产生出与电信号相对应的光信号进入光纤,由光纤构成的光缆实现光信号的传输。光主要有光电检测器和放大电路,当光信号通过光纤到达光时,光电检测器把光信号转换为相应的电信号,经过放大和信号处理后进入电。在远距离光纤通信系统中,为了补偿光纤的损耗并消除信号失真与噪声的影响,光缆经过一定距离须加装光中继器。

详细技术规格

n使用环境要求：

工作温度：-15 ~ +40

工作相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

外观

涂覆层表面应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷；

结构件不得有毛刺、扭曲、划碰伤等缺陷；

塑料件表面应光洁，颜色均匀无明显差异，无裂纹、划伤；

光电性能

连接器损耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB

互换性附加损耗 0.2dB

重复性附加损耗 0.1dB

回波损耗：FC/PC 40dB，FC/SPC 45dB，FC/UPC 50dB，FC/APC 60dB

插拔耐久性寿命 > 1000次

通过控制光纤扭转的角度和拉伸的长度，可得到不同的分光比例。光缆分纤箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备；光分路器又称分光器，是光纤链路中重要z的无源器件之一，是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。