

LED泛光灯，10W LED 泛光灯，10W投光灯

产品名称	LED泛光灯，10W LED 泛光灯，10W投光灯
公司名称	江门市新会区司前悦发照明电器厂
价格	1.00/只
规格参数	品牌:悦发 型号:YFFL-115-10W 类型:LED泛光灯
公司地址	江门市新会区司前镇新建管理区牛山片（土名）
联系电话	86-07506582887 13424922118

产品详情

品牌	悦发	型号	YFFL-115-10W
类型	LED泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	LED	光源功率	10W，20W，30W，（W）

主要适用范围 适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。

1、led参数

项目(item)	最小值(min)	典型值	最大值
功率	-	8w	
额定电流	-	0.270a	
额定电压	29v	30.5v	
暖白色温	2700k	3200k	
正白色温	4000k	5500k	
冷白色温	6000k	6500k	
正常工作结温	-	85	
led芯片数量	-	10pcs	
led光效等级	60lm/w	70lm/w	
led芯片			

2、灯具技术参数

	输入电压inputvoltage		
	电源频率frequencyrange		
	总谐波失真totalharmonicdistortion		
	功率因数powerfactor		
	电源效率powerefficiency		
	led工作电压workingvoltage		
	led数量led		
	led功耗ledconsumption		
	系统总功耗systemconsumption		
	led发光效率ledluminousefficiency		
	led灯具初始光通量ledinitialflux		
	灯具效率lamp ' sefficiency		
	平均照度	4	
		6	
	averageilluminance	8	
	光斑面积	4	直径为5米
		6	直径为10米
	illuminancearea	8	直径为22米
	照度均匀度illuminanceuniformity		
	相关色温colortemperature		详见上
	显色指数colorrenderingindex		
	配光曲线lightdistribution		对称
	配光方式lightdesign		led+反光
	led结点温升junctiontemperature		
	工作环境温度workingtemperature		-4
	储存环境温度storagetemperature		-25 ~ +65 (
	防护等级ipgrade		
	净重netweight		
	光源使用寿命workinglife-span		
	电源线powerline		0.75
	电源线连接connectwire	棕brown	
		蓝blue	
		黄绿yellow/green	
	灯头外壳颜色 (thecolorofthelampshell)		黑色、
	认证 , 证书certificate		

3、尺寸参数：

4、配光曲线图

5、等照度曲线图