

正邦牌电解抛光液可镜面抛光

产品名称	正邦牌电解抛光液可镜面抛光
公司名称	济宁正邦表面处理剂有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	山东济宁唐口工业园
联系电话	0537-2525959 15553754717

产品详情

主要用途

本品主要用于奥氏体不锈钢，马氏体，铁素体不锈钢的电解抛光。广泛应用于五金工件，不锈钢门窗、不锈钢门花、首饰、罐体等的高亮度的抛光且光泽保持时间长。

主要优点

- 1.没有重金属。
- 2.可以对所有不锈钢进行电解抛光，通用性强。
- 3.节能，省电，省时，大大降低了操作成本。

4.寿命长，是市场普通电解液的三倍寿命以上。

操作方法

1.需要设备、槽体、阴极板、阳极、挂具、铜排、铜管等。

2.阳极放挂具，挂具接工件，阴极连接铅板（不锈钢板、钛板）。

3.液体温度需加热到65度左右。

4.电解抛光时间为2—8分钟。

5.电解抛光使用电压为8伏。

6.电解抛光工艺流程为：除油、锈——水洗干净——抛光——水洗——中和——水洗

注意事项

1.不锈钢抛光槽推荐使用PP槽，禁止用金属槽。

2.不锈钢抛光液使用温度为50—80度，高温后需要降温再进行工件抛光处理。

3.定期清洗抛光槽，时间为2周清洗一次。

4.如溅入眼内立即用大量清水冲洗。

使用案例