

叠式组合式空调机组 江苏森泰

产品名称	叠式组合式空调机组 江苏森泰
公司名称	江苏森泰环境科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏森泰 型号:ZK 控温范围:10-200
公司地址	江苏省南京市中山北路241号江苏华侨大厦E座
联系电话	86-02583342599 15895881377

产品详情

品牌	江苏森泰	型号	ZK
控温范围	10-200	流量压力	100-1000
风量	100000 (m3/h)	用途	酒店
类型	其他		

风量 2000~40000m3/h 叠式组合式空调适合于层高较大，而长度受到限制的空调机房。

一、机组特点

1、独特的组合设计

独特组合设计，混合段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、消声段、风机段等功能段独立制造，再依据不同的使用要求加以组合，从一般性的舒适性空调用途到要求严格的医院手术室及集成电路无尘室等洁净工艺性空调均可满足要求。

机组的高度和宽度可以灵活选择以适应现场条件对机组外形尺寸的需要。

可以散件发运至工地，再在现场安装组合。

2、合理的框架结构，产品坚固耐用，保温性能优良

采用加强型铝合金框架结构，利用高强度联角件将机组连接成坚实的整体，同时

还布置有合理的中间支撑，使得机组受力均匀，从而保证机组在高压下不变形。

箱体面板为双层壁板结构，内层为镀锌钢板，外层为彩色复合钢板，中间采用30~50mm厚的无氟聚氨脂封闭作为保温材料，导热系数小，防水隔热效果佳。同时壁板内部设计有加强结构，使机组更牢固，更耐用。

铝合金面板和框架间采用绝热保护，完全消除了冷桥，漏风率小，密封性好。

整体结构新颖独特，刚性强，重量轻，拆装方便。

3、性能保证，品质卓越

盘管（表冷器、加热器）依据美国空调整冷协会ari规范设计，采用进口铜管串铝片换热器生产线，盘管热交换效率高，风阻、水阻小。加热器还有钢管绕铝片（钢片），钢铝（铜铝）复合管可供选择。

风机采用国内先进的kf系列中央空调专用双进风离心风机，效率高，噪音低，压头范围宽。

选用高效率电动机，安装于风机段内，隔绝空气中的尘埃，使其在洁净且低温的空气中运转，有效降低电动机耗电量并延长电动机寿命。

可配置干蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜式加湿器，加湿效率高，节能。

4、运转宁静，防震

风机和电动机安装在弹簧减震座上，且风机和出风口用软接管联接，使产生震动的电机、风机和空调箱其它部分有效分离，消除震动传递。

风机轴和叶轮紧密配合，所有叶轮均经过动静平衡校正，运转平稳。

5、维护简易

机组配有特殊设计的检修门，容易开启检修维护。

凝水盘加以专门防锈处理。

箱体可拆卸，取出全部零件加以维修。不损伤箱体的牢固性。

机组配置表.