

# 矩形堰流量计,矩形堰超声波明渠流量计,矩形堰明渠流量计

产品名称	矩形堰流量计,矩形堰超声波明渠流量计,矩形堰明渠流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	远传:RS485 4-20mA 产地:江苏 流量范围:3333333
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

矩形堰流量计,矩形堰超声波明渠流量计,矩形堰明渠流量计

矩形堰流量计,矩形堰超声波明渠流量计,矩形堰明渠流量计超声波明渠流量计与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道内的污水流量。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。

本仪表有数据存储功能。除存储本仪表流量记录外,还可2接入其它仪表的4~20mA信号,同时记录(如水质测量仪表:COD、PH等,多4路)。存储的记录可以通过仪表上的按键查看,或通过打印机打印,或通过远程通讯传输。

本仪表的RS485串口可以接计算机或其它数据采集器,也可以接调制解调器或无线通讯模块,实现有线或无线的远程通讯。

本仪表适用于监测企事业单位的污水排放,适用于污水处理厂测流量,农业灌溉等。

### 主要技术指标及技术参数

1. 流量范围:10升/秒~10米<sup>3</sup>/秒(由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
2. 累计流量:8位十进制数,累满后自动回零
3. 流量精度:5%(配用量水堰槽1~3%的不确定,再附加上1~2%的仪表误差)
4. 测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)
5. 测距精度:±3mm(在1米量程内标定的结果)

6. 液位分辩：1毫米

7. 工作环境温度：-20 ~ 55

(交流供电，且仪表内有附加自伴热时可以：-35 ~ 55 ，附加自伴热要在订货时声明)

8. 仪表防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分：IP68