

# 永年矿用管缝式锚杆

产品名称	永年矿用管缝式锚杆
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

管缝锚杆技术要求：

1、缝管锚杆表面应平整，无严重拉伤，锈蚀。焊缝应无裂纹，无气孔夹渣，不允许烧穿管壁。托盘在杆体上应能自由移动。挡环接口与管缝开口相互错位170°—190°为宜。

2、挡环焊缝拉脱力 80kN，杆体极限抗拉力 110kN，初锚力 25kN/m，托盘承载力 65kN。

技术人员一定要保证杆身是笔直无缺损的，不能沾有油垢和杂质，同时还不能有铁锈，否则会严重影响施工的整体质量。至于楔缝锚杆，必须要保证楔缝的平整与垂直，位置应在锚杆中心的截面上面，而缝宽的误差要控制在 $\pm 0.5\text{mm}$ 之间，缝长的误差控制在 $\pm 5\text{mm}$ 。

管缝式锚杆使用方法：

- 1、依据设计要求确定锚杆孔位，用钻机具打孔。
- 2、用压风吹尽孔内岩粉。
- 3、杆体装上锚盘，用冲击钻将锚杆打入孔中。