

郑州天力合ZJ-RCK陶瓷橡胶板厂家 滚筒冷粘陶瓷橡胶板 带MA标志的阻燃陶瓷胶板

产品名称	郑州天力合ZJ-RCK陶瓷橡胶板厂家 滚筒冷粘陶瓷橡胶板 带MA标志的阻燃陶瓷胶板
公司名称	郑州粘接新材料有限公司
价格	3500.00/块
规格参数	品牌:天力合 型号:ZJ-RCK 生产厂家:郑州粘接新材料有限公司
公司地址	新郑市薛店镇中德产业园18#号楼1单元1层104
联系电话	0371-66631118 15638126963

产品详情

郑州天力合ZJ-RCK陶瓷橡胶板厂家 滚筒冷粘陶瓷橡胶板 带MA标志的阻燃陶瓷胶板

郑州天力合ZJ-RCK陶瓷橡胶板带有CN半硫化粘接层，可实现与进口胶板相媲美的免打磨粘接层。冷粘陶瓷橡胶板宽度为500mm，长度根据滚筒尺寸定制加工。TIANLIHE带MA标志且半硫化粘接层以绿色为主，如需定制可详细咨询业务经理。

滚筒冷粘陶瓷橡胶板有普通陶瓷胶板和阻燃陶瓷胶板两种，每块陶瓷胶板有横向12条陶瓷条组成。陶瓷块大小为20*20mm，其厚度为8mm，三氧化二铝含量为95%。陶瓷橡胶板使用表面为圆点或方点的陶瓷块。郑州粘接新材料生产陶瓷胶板以天然橡胶为主要原料加入混炼胶后混炼而成。具有高强度，低硬度，高粘合力，粘接层免打磨，保质期长等特点。

天力合阻燃陶瓷胶板使用时，滚筒金属表面要打磨处理干净，并涂刷金属处理剂SA3600，且等待大约1-1.5小时后，保证金属处理剂完全干透后才涂刷混合好的冷硫化粘接剂SA3000，等首遍粘接剂SA3000干透到不粘手时再涂刷第二次硫化粘接剂SA3000,等略有粘手指背感觉时，再将ZJ-RCK阻燃陶瓷胶板粘合到滚筒金属表面。

天力合滚筒冷粘陶瓷胶板的特点有：

- 1、橡胶材质抗拉强度高
- 2、95%含量三氧化二铝

- 3、使用寿命长，耐磨性好
- 4、带免打磨CN粘接层
- 5、可于多品牌冷粘胶融合。