

# ENGAGE 7256 泰国陶氏 POE原料

产品名称	ENGAGE 7256 泰国陶氏 POE原料
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	17.00/kg
规格参数	品牌:泰国陶氏 型号:7256 产地:耐候 耐老化 耐低温
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

ENGAGE 7256 泰国陶氏 POE原料

特性：耐老化，耐候，高流动

用途：电缆

加工：注塑

参数：比重：0.87g/cm 熔指：5.0g/10 min 门尼粘度：8MU 拉伸模量：2.3MPa  
拉伸强度：5.7MPa

主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料;化妆品、食品等软管包装;运动鞋底发泡中底、大底等;阻燃母料;拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜;也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。

7256是由美国陶氏生产的一款（薄膜级）POE塑胶原材料。我公司长期供应耐低温 POE、吹塑级 POE、阻燃 POE、高强度 POE、薄膜级 POE、挤出级 POE、高流动 POE、等相关特性应用的POE塑料原材料。长期代理销售美国陶氏、韩国工程塑料、台湾国乔、韩国大林、台塑钢、台化出光、韩国SK、韩国LG化学、美国英力士、等厂家生产的塑胶原材料。

主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作杠，挡泥析，方向盘，热板等等。电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管，输送带，胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。

其本特性：1、POE具有热塑性弹性体的一般特性2、价格低并且相对密度小，因而体积价格低廉3、耐热性，耐寒性优异，使用温度范围宽广4、耐候性，耐老化性良好5、耐油性，耐压缩变形和耐磨耗等不太好

美国陶氏 POE 7256技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
熔体速度	——	55	——
熔融指数	ASTM D-1238	12.0	dg/min
密度	ASTM D-792	0.878	g/cm3
伸长率	50mm/min ASTM D-638	750	%
拉伸强度	ASTM D-638	10.1	MPa
肖氏硬度	ASTM D-2240	80	——
门此粘度	ASTM D-1646	27	