

MC夹管阀 卡箍式夹紧阀 螺纹式挤压阀 气动胶管阀

产品名称	MC夹管阀 卡箍式夹紧阀 螺纹式挤压阀 气动胶管阀
公司名称	永嘉翌星阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:翌星 型号:MC 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村
联系电话	18658389008

产品详情

MC气动箍断阀用途：

箍断阀别名管夹阀或夹管阀，新型的VMC系列气动箍断阀可灵活运用于防腐管道及可拆卸的模块化系统，用于控制和截止固体、悬浮液、糊状物、气体、纤维和粘性物质等几乎所有介质的理想解决方案。

MC气动箍断阀适用范围：

制药和食品工业、化工行业、气动输送系统、色素和颗粒物处理、陶瓷与玻璃工业、塑料工业、抽吸装置、配料系统、灌装和称重装置、排气和通风系统。

MC气动箍断阀特点：优点：灵活的模块化系统、多种连接可能性、结构紧凑、重量轻、通道流畅、无死角、易于维护和保养、零泄漏完全密封、成本低。多种防腐和无菌连接方式，包括：法兰连接、内螺纹连接G/NPT、卡箍连接、端焊接、螺纹连接。 阀体与端盖材料：阀体材料有不锈钢1.4408、铝AlSi10Mg与聚甲醛POM；连接端盖材料有不锈钢1.4404、聚甲醛POM；内衬套材料：耐磨天然橡胶、食品级天然橡胶、三元乙丙橡胶、食品级三元乙丙橡胶、丁晴橡胶Nitrile、食品级丁晴橡胶、CSM、Butyl、CR（氯丁橡胶Neoprene）、硅橡胶Silicone、Viton。如需其他材料请咨询我们。压力：较大介质压力为6 bar，较大控制压力为8 bar，压差为2~3.5 bar。适用压力的大小取决于气动箍断阀的口径与箍断阀内衬套材质，口径越大压力越低。