

现货销售景德镇建筑地下室止水钢板止水带批发价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 现货销售景德镇建筑地下室止水钢板止水带批发价格 |
| 公司名称 | 南昌晟煊建材贸易有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | 材质:Q235 型号:300X3 发货地:南昌市 |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区义坊路1000号（注册地址） |
| 联系电话 | 15907084372 |

产品详情

止水钢板价格多少钱主要是看止水钢板使用材料，大家都知道的，Q235，一般可分为普通，紫铜和镀锌的类别，紫铜止水钢板重庆相对使用较少，而普通止水钢板和镀锌止水钢板日常需求更多。镀锌止水钢板规格与普通类似，常用300*3和400*3，唯一的区别在于镀锌止水钢板表面非常光滑发亮。由于加工工艺更为复杂，镀锌止水钢板（常用热镀锌）价格相对普通止水钢板价格更贵。如果说300*3的普通止水钢板价格大概再35-42元/米左右的话，镀锌止水钢板价格则至少多加10-15元/米。另外，止水钢板价格也有其规格有关，由于厂家不同制作工艺，止水钢板300*3也可以细分成很多具体规格，从275-315宽，从厚，另外还有边厚等等，这些因素都会影响止水钢板价格。欢迎大家关注，点击接受更多有趣内容

金属止水带应平整、尺寸准确，其表面的铁锈、油污应清除干净，不得有砂眼、钉孔；2、金属止水带接头应视其厚度，采用咬接或搭接方式；搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接；3、金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。备注：有些企业的标准更高，会要求止水钢板的焊接必须采用搭接的方式，且搭接长度不小于100mm。五、特殊部位的止水钢板节点做法（如转角处、穿柱处等）1、穿柱处的止水钢板不能断开，将所穿柱的箍筋断开，并焊接在止水钢板上；2、水平转角处的止水钢板应斜45度焊接。竖向转角处的止水钢板不能断开，必须焊接牢固。水平止水钢板与竖向止水钢板的交接处应按照规定进行焊接。六、止水钢板施工及检查要点1、施焊人员必须具有相关特种作业许可证，人证合一，持证上岗；2、施焊人员必须带好防护用品（防护手套、防护眼镜或防护面罩），施焊作业过程中旁边必须放置灭火器，并有相关看护人员在场。也不应与高污染化学品接触。2、在运输和施工中，防止机械和钢材带来的损坏。3、在施工过程中，镀锌止水钢板必须可靠固定，防止混凝土浇筑时移位，保证镀锌止水钢板在混凝土中的正确位置。4、固定镀锌止水钢板的方法是：用附加钢筋固定，用专用夹具固定，用铅丝和模板固定。如果需要穿孔，只能选择它的边缘安装区域，不要损坏其它部位。5、订货时，用户应根据工程组织和设计图纸计算产品长度。异形结构应有图纸，并在工厂内将镀锌止水钢板连接成一个整体。如果现场需要连接，可以对电热板进行硫化粘合。止水钢板规格分为200×2，200×2.5，200×3，200×3.5，200×4，300×3，300×2.5，300×2，400等宽度以此类推材质又分为：普通板，镀锌板，不锈钢板，紫铜板等止水钢板加工设备，分为液压机，飞锯机通过进料压平器进行原料压平，再进去压型滚轮压型，后切断，一张止水钢板就完成了。

