

无锡、苏州、常州、南通、盐城、泰兴、镇江、合肥硬度计

产品名称	无锡、苏州、常州、南通、盐城、泰兴、镇江、合肥硬度计
公司名称	新区力准精密仪器量具行
价格	1000.00/台
规格参数	产品类型:电动布洛维硬度计 型号:HBRV-187.5型电动布洛维硬度计
公司地址	中国 江苏 无锡市 新区欧典家园10-302
联系电话	86 0510 82115646 13771419946

产品详情

产品类型	电动布洛维硬度计	型号	HBRV-187.5型电动布洛维硬度计
测量范围	HRA , HRB , HRC , HRD , HRE , HRF , HRG , HRH , HRK	试验力	60Kg (588N) , 100Kg (980.7 N) , , 150Kg(1471N) (N)
允许最大高度	洛氏 (Rockwell) : 170mm (mm)	重量	80 (kg)

技术规格：多用途多功能硬度机，能满足用户多种硬度测试的要求。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用范围广、操作方便，是工矿企业、科研院校所常备的硬度试验机。

适用范围淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢，铸铁，有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄钢板,也适合交软的金属,表面热处理和化学热处理等。

技术数据 (technical specifications)

洛氏标尺(rockwell scales)	hra , hrb , hrc , hrd , hre , hrf , hrg , hrh , hrk
试验力(testing force)	60kg(588n) , 100kg (980.7n) , , 150kg(1471n)
布氏标尺 (vickers scales)	hbw2.5/31.25 , hbw2.5/62.5 , hbw5/62.5 , hbw2.5/187.5
试验力 (testing force)	31.25kg(306.5n) , 612.9n(62.5kg) , 1839n(187.5kg)
维氏标尺 (vickers scales)	hv30 , hv100
试验力 (testing force)	30kg(294.2n) , 100kg (980.7n)
硬度读取	洛氏 (rockwell) : 表盘式 (dial)

(indication of hardness value)	布氏, 维氏(brinell and vickers): 测量显微镜(measuring microscope)
显微镜放大倍率 (amplification of microscope)	37.5x, , 75x
保荷时间(duration time)	2 ~ 60s
试件最大高度 max. height of specimen	洛氏 (rockwell) : 170mm 布氏, 维氏 (brinell and vickers) : 140mm
仪器尺寸(overall dimension)	520x240x700mm (长x宽x高, lxwxh)
仪器重量(net weight)	80 kg
电源(power supply)	ac220v+5%, 50~60 hz
执行标准 (carried standard)	gb/t230.2 (洛氏rockwell) , gb/t231.2(布氏brinell) , gb/t4340.2 (维氏 vickers) jig112 (洛氏 rockwell) , jig150(布氏 brinell)
标准配件、附件 (standard accessories)	洛氏压头, 维氏压头, 直径1.5875、2.5、5mm硬质合金球压头, 测量显微镜 明灯各一套, 大平、中平、v型试台, 溜板试台, 硬度块, 电源线