

四川psp钢塑复合管 电缆保护套管 地埋穿线管 dn125

产品名称	四川psp钢塑复合管 电缆保护套管 地埋穿线管 dn125
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:dn125 产地:四川成都
公司地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

产品详情

psp钢塑复合压力管为内外层采用聚乙烯、中间层为钢层的多层复合结构管道，具有卫生环保、高强度、不变形，耐腐蚀、阻力小等特点；产品采用扩口连接、不渗漏的方式进行连接；主要应用于高层建筑主立管等方面。

优点

- (1) 具有超过塑料管强度的较高强度、刚性、抗冲击性，具有类似钢管的低膨胀系数和抗蠕变性能，埋地管可以承受大大超过全塑管的外部压力。
- (2) 具有自示踪性，可以用磁性金属探测器进行寻踪，不必另外埋设跟踪或保护标记，可避免挖掘性破坏，为抢修和维护提供极大的便利。
- (3) 无需作任何防腐处理即可安装，节约了工程费用。
- (4) 完整的钢管层为管体的主承压层，因此管材的承压能力不受塑料层性能变化的影响。
- (5) 具有优异的密封性能，抗拔脱，易安装，同时还具备管材、管线各种变形的自适应能力。
- (6) 具有一定的柔性，可以弯曲，从而使装卸、运输、安装的适应性及运行的可靠性较高。地下安装可有效承受由于沉降、滑移、车辆等造成的突发性冲击载荷。定尺（12m）单支钢塑复合管可以单向弯曲25°，节省了小角度转向变头的用量。
- (7) 管壁光滑，流体阻力小，不结垢，在同等管径和压力下比金属管材水头损失低30%，可获得更大的传输流量

