

# 四方CSC-280系列数字式保护测控装置

产品名称	四方CSC-280系列数字式保护测控装置
公司名称	湖北湖开电力工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:北京四方 型号:CSC-281 产地:北京
公司地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区港城路6号（注册地址）
联系电话	18062398084

## 产品详情

CSC-280系列数字式保护测控装置适用于35kV及以下电网的配网系统，具备完善的保护、测量、控制与监视功能。线路保护测控装置适用于35kV及以下电压等级的中性点非直接接地系统的线路保护及测控（可选），可在开关。功能主要特点技术指标

- 1)过电流保护功能。装置配置有三段式定时限过流(可选方向，复合电压闭锁)元件
- 2)零序过流保护功能。装置配置有三段式定时限零序过流元件，反时限元件。
- 3)过负荷保护功能。装置的过负荷元件经延时告警，并可投退过负荷跳闸功能。
- 4)三相一次重合闸功能。具有保护启动重合与不对应启动重合两种启动方式。
- 5)合闸加速保护功能。装置具有相电流和零序电流加速元件，能实现充电手合加速和保护前加速、后加速功能。
- 6)小电流接地选线功能。装置具有小电流接地选线元件，能与监控主站共同构成集中式小电流接地选线系统，也可\*\*\*选线，具备选线功能。
- 7)低周减载保护功能。装置具有低周减载元件，可经无流及滑差闭锁。
- 8)低压减载保护功能。装置具有低压减载元件，可经滑压闭锁。
- 9)FC闭锁功能。装置具有FC闭锁功能，以配合外部熔断器。
- 10)测控功能（可选）。a)Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、Uab、Ubc、Uca、P、Q、f等模拟量的遥测；b)15路遥测；c)各种事件、SOE、故障录波；d)正常断路器遥控分合。
- 11)其它功能说明。装置具有PT断线告警、控制回路断线告警和弹簧未储能告警的功能。
- 12)可选配置。测量CT：三路；测量PT：三路0~100V。\*\*\*跳闸回路。以太网通讯模块：四方通讯协议、ModBUS通讯协议、103通讯协议。