

常州市风管耐火完整性检测 耐火等级检测

产品名称	常州市风管耐火完整性检测 耐火等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

耐火等级，是在规范防火实验情况下，建筑材料、零配件或构造从遭到火的作用时起，至丧失承载力、完好性或耐火性时止使用时长（用钟头表明）。

1、承载力：是试样在防火实验期内可以始终保持其承载力的时长。

承载力：是试样在防火实验期内可以始终保持其承载力的时长。

2、完好性：是试样在防火实验期内可以始终保持防火隔火特性的时长。

完好性：是试样在防火实验期内可以始终保持防火隔火特性的时长。

3、耐火性：是试样在防火实验期内始终保持防火耐火性能的时长。

耐火性：是试样在防火实验期内始终保持防火耐火性能的时长。

防火等级是考量房屋建筑防火水平的等级分类平均误差，要求房屋建筑的防火等级是建筑规划设计消防规范中要求的消防安全技术措施中的主要方法之一。

在GB/T5907.2-2015《消防词汇第2部分：火灾预防》这一本标准里有针对“防火等级”和“耐火等级”的界定分别是：

防火等级fireresistanceclassification依据工程建筑中墙、柱、梁、混凝土楼板、装修吊顶等各种预制构件不一样的耐火等级（2.1.12），对房屋建筑等总体防火性能指标开展的等级分类。

耐火等级durationoffireresistance在规范防火实验情况下，建筑材料、零配件或构造从遭到火的作用时起，到丧失防火可靠性(2.1.13)、防火完好性(2.1.14)或防火耐火性(2.1.15)时止的时长。