

# 双登蓄电池6-GFM-38阀控密封式铅酸12V38AH/10HR通信供电

产品名称	双登蓄电池6-GFM-38阀控密封式铅酸12V38AH/10HR通信供电
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-38 电压/容量:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 双登蓄电池6-GFM-38阀控密封式铅酸12V38AH/10HR通信供电

采用吸收式热泵极细玻璃纤维材料挡板，内电阻低，聚合物电芯充放电特性好。正负铅渣中加入独特添加物，活性物质使用率高，电池充电接纳功能强。应用高纯电解质溶液和独特添加物，自放电率小。采用与众不同的组成迷宫柱密封结构及焊接方法，保证密封的安全系数和稳定性。油路板采用阻燃性ABS材料，阀心是支撑结构、双滤碱雾过滤装置，可以操纵打孔、截止阀门工作压力、阻燃等级、滤碱雾作用。采用u型两层竖向外膜方法和紧安装技术性，合理避免极板内应力对隔膜延展性的危害。大孔径铜芯，导电杆，导电率能好。过流保护：极板上提升了塑胶罩，可合理避免电池正负极短路故障和充电电池躺下来时极板弯折。采用阻燃等级、ABS机壳、专利权热封技术性密封，具备外观美观大方、结构牢固、密封稳定性等特性。用气体维护电焊焊接，引入专用型黏合剂开展二次密封，避免充电电池泄露。单体结构通用化：“双等性”GFM系列产品充电电池是一种与众不同设计的单体结构，大中型单体容积做到3000Ah，客户有越多的挑选。结构：“双等型”GFM型闸阀可合理避免铅酸电池在服务器机柜、声卡机架组装、路面排出、单体中间留有制冷室内空间，避免充电电池发热量无法控制。双层密封技术性及独特密封剂可保证充电电池不泄露，散雾不外流，可以信赖。“双登”牌GFM系列产品阀控密封铅酸电池是双登采用当今新科研开发的新品，商品合乎国家信息产业部YD/T规范、日本JISC标准和IEC标准，各类性能参数均超过中国水准，在中国享有盛名。该商品可广泛运用于通讯、挪动、联接、铁路线、船只等多种多样通讯、数据信号的备用电源、电力工程、核电的备用电源、太阳能发电、风力分布式存储、UPS、应急照明灯等备用电源。

功率大的UPS电源用以好几个并行输出的电流量回流装置关键有全自动检修旁路柜和手动式维护保养旁路等设备。多功率大的UPS电源在旁路服务器机柜并行联接后根据电源开关输出为负载。功率大的UPS电源系统软件发现异常时，可以根据绕开服务项目为负载供电系统，进而在不断电的情形下开展维护保养。

通常，并行系统软件中的好几个UPS从键入分派服务器机柜中的相对应供货电源开关获得电源，输出到

输出分派服务器机柜中的对应键入隔离开关，并行供货优良的UPS电源，随后供货给负载。假如主电源、整流器充电头、逆变电源或电池组等发现异常，造成逆变电源关机，造成UPS系统软件没法为负载供电系统，或是必须检测和维修系统，则可以根据系统软件检修旁路柜的手动式检修电源开关为负载供电系统，进而建立系统软件不断电的维护保养。

维护旁路柜的键入电源可以从输入分派柜获得电源，还可以由别的电压给予输出，这种电压立即并行给予输出到输出分派柜的UPS电源并行系统总线。小心，该设备柜的服务项目旁路电源开关在系统正常的运行时不可以关掉。

该铁皮文件柜务必具备方便应用和维系的精确测量、标示、警示等作用。自动化技术管理能力较高的主机房必须对服务项目网络交换机的情况、精确测量的伏安特性曲线等开展监测和远程控制通管局。依据额定值负载容积测算充放电电流，并依据对应的电流和用户需求备份数据时长挑选相对应的电池电量。充电电池的规格型号比较多，我公司建议挑选电瓶30节12V单个充电电池联接，单个容积为38Ah、65Ah、100Ah。假如蓄电池充电器为100~300Ah，提议一起应用同一品牌同样容积的好几个电池组。蓄电池充电器超出300Ah时，由2V单个电池组成。