

轮台自流平灌浆料密实整平

产品名称	轮台自流平灌浆料密实整平
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

早强、微膨胀；

无收缩灌浆料还本产品具有自流性好

无收缩灌浆料还本产品具有自流性好，快硬

不老化，对钢筋无锈蚀。

灌浆料抗油渗性：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前升增10百分率以上。

高流态、自密性、不泌水、可以耐锈蚀

针对适用于轨道压板、底板以及支座等构件的灌浆施工。

抗离析：新旧界面结合紧密结实

不得将正在运转的机器的震动传给设备基础

早强、无收缩、微膨胀；

要耐灌注后开裂、空鼓等现象产生，能符合90百分率的承载面

灌浆施工

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的灌浆料上

冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》

要计算实际使用量。

在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表

算定灌浆方式根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式

拆模后仍继续养护

需要时可用竹板条等进行导流拉动。

灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并要防阳光直射。

参考用量计算以2.28-2.5吨/立方米为依据

灌浆前1h，应吸干积水。

灌注完毕后，经12h要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护14d

应用范围

大多数机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

可用于建筑物的梁、柱、基础、抢修和增升固定；

清理设备基础表面的油污、铁锈、颗粒、粉尘等杂物

为你添一把力

再来两车货

怎么用

灌浆料适用于铁路、公路、底板嵌固

可进行地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

钢结构柱基等等础安装

高致密性、高耐久性等优点

灌浆料可进行隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

水泥厂石灰石的碾碎机安装、柴油发电机、矿石碾碎机等机械增升固定灌浆

建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修和增升固定。

可用于建筑物的梁、板抢修和增升固定；

灌浆料可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。