

新疆博乐自流平灌浆料等你选购

产品名称	新疆博乐自流平灌浆料等你选购
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

刘经理笑谈奥泰利

早强、无收缩、微膨胀；

绝缘性好：高致密性结构

现场加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需振捣便可填充空隙。

耐久性强：经多次实验，50次冻融实验强度无很大变化。

让陈董来帮您

灌浆料耐热性：在高炉基础、渣道墙、冲渣沟等部位600 以下的高温环境

公司生产的灌浆料灌浆，不会有死角，表面无浮沫，光洁平整，和易性佳。

灌浆料采用了复合膨胀准精定位，能够阻止灌浆料沉浆收缩和失水收缩

耐久性好：对钢筋无锈蚀。

对钢筋无锈蚀。

高致密性结构，固化后还本产品具有较好的杭渗和绝缘性能。

不得将正在运转的机器的震动传给设备基础

灌浆料多种浇注方式，可采用高位自流、机械泵送和高压注浆等

针对适用于轨道压板、底板以及支座等构件的灌浆施工。

灌浆施工

采用机械搅拌时间一般为1~2分钟；

根据灌浆方式和灌浆施工图支设模板

灌浆完毕后30分钟内覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被

拆模后仍继续养护

灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并要阳光直射。

可采用"自重法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

可采用"自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

灌注前，把填充空间清理干净，预湿。

冬季施工需采取保温措施。

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的灌浆料上

本城购物

搅拌叶片不得提至料液面之上，以免空气带入。

应用范围

致电陈阳

还本产品具有早强、无收缩和高流态要求的建筑施工

可浇灌或连结预制墙板、梁、柱、结构组合部件和幕墙；

这类材料不但可用于大中型设备的地脚螺栓的锚固、垫板座浆的二次灌浆

奥泰利想说两句

灌浆料可进行隧道工程逆打法施工缝的嵌固。

适用于机器底座灌浆

民用建筑的梁柱接头

可用于传送带/绞盘和变速箱等的机械增升固定灌浆

适用于铁路、岩基等等、轨道压板、底板

大多数机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

请参与评论

高致密性、高耐久性等优点

注重产品设计

锻锤、剪切机、石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。