

高原10KW三相柴油发电机尺寸小

产品名称	高原10KW三相柴油发电机尺寸小
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原10KW三相柴油发电机尺寸小

发电机主要优点：

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组，令人安心。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

发电机在高原地区使用与在平原地区的情况不同，发电机组在性能和使用方面带来些变化，下述几点供在高原地区使用潍坊发电机的用户参考。1.由于高原地区的气压低，空气稀薄，含氧分量少，环境温度低，特别是对自然进气的柴油机，因进气量不足而燃烧条件变差，使柴油机不能发出原规定的标定功率。即使柴油机基本结构相同，但各型柴油机标定功率、排量、转速不同，因此它们在高原工作的能力是不一样的。在高原使用时每升高1000m，功率非增压机降低约6~10%，增压机约为2~5%，因此在高原长期使用时应根据当地的海拔高度，适当减小供油量。