

新疆阿图什自流平灌浆料工程嵌固

产品名称	新疆阿图什自流平灌浆料工程嵌固
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

早强：24h抗压强度大于30mpa，

本产品具有自流性好，快硬、早强、无收缩、微膨胀；

针对适用于流态混凝土、早强混凝土、外加剂等多种混凝土综合运用。

陈经理给你好提议

不得将正在运转的机器的震动传给设备基础

基础固定

早强、无收缩、微膨胀；

公司生产的灌浆料灌浆，不会有死角，表面无浮沫，光洁平整，和易性佳。

从质量上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的荷载

砂浆自流，施工免振。

在施工方面还本产品具有质量靠得住，，缩短工期和使用方便

低碱腐蚀：严格控制原料的碱含量，适用于对碱有反制要求的工程。

灌浆料微膨胀性：可使设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

灌浆施工

要计算实际使用量。

拆模应在浇灌完毕24h后进行，拆模后仍继续养护。

施工不需要较大流动度可相应减少用水量。

灌浆完毕后30分钟内,应喷洒养护剂并加盖岩棉被

灌浆前24h，设备基础表面应充沛湿润。灌浆前1h，应吸干积水。

需要时可用竹板条等进行导流拉动。

加水量为干粉料的12~13百分率。

产品配制

挡板应支设严密，要防漏浆，模板之间接缝可采用901能以较快的速度堵漏剂封堵。

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的灌浆料上，并洒水养护

灌注完毕后，经12h要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护14d

小白笑谈奥泰利

清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。

应用范围

适用于机器底座灌浆

可用于钢铁厂、能源厂（气体）、供水厂、污水处理厂

可用于建筑物的梁、板抢修和增升固定；

可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

滚压机、石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。

可用于建筑物柱、基础、地坪和道路的补强、抢修和增升固定；

赵总笑谈奥泰利

后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝

可用于梁柱接头，工程抢修等

可用于建筑物的梁、柱、基础、抢修和增升固定；

石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。