

艾禾粮机厂价直供 FQFD型用于麦渣麦芯粗粉进行提纯分级 清粉机

产品名称	艾禾粮机厂价直供 FQFD型用于麦渣麦芯粗粉进行提纯分级 清粉机
公司名称	漯河市艾禾机电装备有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	艾禾:产量 (kg/h) 800 FQFD50:风量 40-70m/m 漯河市艾禾:筛面 3层
公司地址	河南省漯河市召陵区人民路与燕山路交叉口向北 150米路东 (注册地址)
联系电话	15839523753

产品详情

清粉机(flour cleaning machine)是粮食加工机械的一种。从磨粉机研磨后的物料中分离出纯和较纯的胚乳颗粒的机械。由装有双路2层筛面的一个筛体或装有2或3层筛面的双筛体，配以风道、风室等构成,每层筛面由4个配有不同筛网的筛格串联而成。筛体由四个橡胶大小不同的橡胶弹簧支撑，并由偏心振动电机驱动。气流从筛体下面向上穿过2层或3层筛面,进入筛体上部的32个风室，风量大小由两个风室接口调节。振动、筛网和气流的综合作用可使进入清粉机的物料松散并按比重、粒形、表面性状和空气动力学特性大体分为3层,轻麸皮被吸走，带皮胚乳作为筛上物输出，送到磨粉机再次循环去除带皮胚乳颗粒;纯的和较纯的胚乳颗粒作为筛下物再进入磨粉机，进一步研磨成面粉。现在主要广泛使用的50清粉机和60清粉机。清粉机的工作原理：清粉机是利用筛理和气流的联合作用来进行清粉工作。清粉机利用粒度相近、质量不同的混合物料的悬浮速度差别，采用一个略带倾斜、筛孔逐段加大的振动筛面和自下而上穿过筛面的气流的联合作用，使筛面上的物料按其悬浮速度不同形成自动分级。清粉机的振动筛面倾角一般为1-2度，筛面为二层或三层，每层分为四段，从进口到出口筛网逐段放稀。筛面上方设有吸风道，气流自下而上穿过筛面及筛上物料，物料落入筛面后，筛面的倾斜振动使物料呈松散的状态并向出口方向流动，而由于上升气流的作用，使物料在筛面上按悬浮速度的大小分级，悬浮速度较大的物料处于分级的下层，易穿过筛孔成为筛下物，物料在多层筛面上逐层分级，逐层逐段分选，使得下层筛面筛上物的平均品质较上层好，而同层筛面前段的物料较后段好。