

TPV 101-64 (101-64注塑工艺) 美国埃克森美孚

产品名称	TPV 101-64 (101-64注塑工艺) 美国埃克森美孚
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 名称:101-64 库存:5吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPV 101-64 (山都坪101-64) 国外埃克森美孚

tpv 111-45 特性：注塑工艺

tpv 111-55 特性：注塑工艺

tpv 111-64 特性：注塑加工，注塑

tpv 111-73 特性：注塑加工，注塑

tpv 111-80特性：注塑加工，注塑，

tpv 111-87 特性：注塑加工，注塑，

tpv 121-62m100 特性：注塑加工，优良的机械性能和耐化学性能，专为迅速

tpv 121-65b200 特性：注塑加工,高弹力

tpv 121-65m300 特性：注塑加工，抗紫外线

tpv 121-80 特性：注入，挤压，注塑成形或吸塑成型机。

tpv 121-85m100 特性：注塑加工。优良的机械性能和耐化学性能。

tpv 121-87 特性：注塑加工，挤压，注塑成形或吸塑成型机。

tpv 123-40 特性：注塑加工，挤压，注塑成形或吸塑成型机

tpv 123-50 特性：注塑加工，挤压，注塑成形或吸塑成型机。

tpv 171-64 特性：注塑加工，挤压，注塑成形。美国fda食品类触碰运用

tpv 171-73 特性：注塑加工，挤压，注塑或吸塑成型机。

tpv 181-64med 特性：注塑加工，挤压，注塑. 专为保健医疗的运用设计方案

tpv 191-55pa 特性：注塑加工，挤压.特订的pa6的共混物

TPV埃克森美孚----的特点: TPV国外埃克森美孚的耐老化功能和的耐侯,耐高温功能；抗永远形变功能; 拉伸强度高,高耐磨和回弹力功能；环境保护功能和可反复应用；出色的绝缘功能；强度经营规模普遍；应用环境温度经营规模普遍；TPV可在-60 ~ 135 环境温度经营规模内应用,运用环境温度经营规模普遍；TPV强度经营规模在25A ~ 65D中间,可以令人满意普遍的强度乞求；TPV具备不错的耐老化,具备良好的耐老化,耐O3和耐紫外光功能；颜色多元化,有透明,透明色,浅色系列产品,着色简易,简单生产加工成形；可与PP, PA, ABS, PC, PS,PBT,PET 等各种材料共注入或挤压成形。TPV热固性三元乙丙动态性硫化橡胶弹性体材料塑胶的特点非常好的连接在一起,获得梳理功能出色的高功能弹性体材料材料。TPV常温状态的物理化学功能和功用类似热固性塑料塑胶,在持续高温下主要表现为热塑性塑料的,可以急速经济发展和便捷地生产加工成形。