

# HDMI 公头镀金0.6

产品名称	HDMI 公头镀金0.6
公司名称	乐清市万鑫电子科技有限公司
价格	1.00/K
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:国产 型号:WX-HD-005
公司地址	乐清市蒲岐镇渔业村
联系电话	86 0577 62122126 13868719011

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	国产
型号	WX-HD-005	应用范围	显示屏
种类	插头/插座	接口类型	HDMI
形状	其他	特性	阻燃/阻燃
工作频率	高频	接触件材质	磷铜镀金
绝缘体材质	LCP	芯数	19iPIN
针数	19	线长	20 ( mm )

欢迎客户朋友订购！深圳市德普沙井电子城b---d765展销柜0577-23011896 手机：13510706030徐生

品名	hdmi系列	型号	hdmi-19p
description		model no	
一、构造 ( construction ) :			
1、形状、尺寸，依照图纸规定			
shape and dimensions subject to attached chart regulation			
2、外观：各部应良好，无缺料、裂痕、电镀不良等现象			
appearance : every part should be finished not to be short of			
expect、crack、plateand bad plating			
二、机械性能(mechanecal structure):			

寿命(life) : 50000次以上(50000 min) 插拔力(action force):10~20n

### 三、电气性能(electrical structure):

额定电压(rated voltage):	30v ac ,dc
额定电流(rated current):	1a
接触电阻(contact resistance):	30m max
耐压值(withstanding voltage):	50-60hz.100v.60s
绝缘电阻(insulation resistance):	100m min
工作温度(temperature range):	-20 to +80
耐焊接热(solder heat resistance):	人工焊(artificial welding): 4 second 240 ° ± 10

### 四、材质(material):

1、塑料 : lcp阻燃塑胶 (符合ul94v-0级)

insulator material: lcp thermoplastic (ul94v-0 rated)

2、接触件 : 铜或磷青铜 ;外壳 : 钢或铜合金 ;

contact: bronze or posphor bronze;shell: steel or copper alloy

3、电镀 : 接端子接触点镀金脚镀锡 ; 铁壳镀锡

plating: plated gold in mating area tin on solder tells; shell : nickel/plating

### 五、耐湿性 ( humidity test ) :

放置温度40 ,湿度90-95%内48小时后取去水份,而于30分钟内测定时,绝缘抵抗为10m 以上.

insulation resistance is 10m over measured within 30 minute after remaining switch for 48 hour at the condition of tempera humidity 90-95%

hdmi简介:hdmi的英文全称是“high definition multimedia”;

中文的意思是高清晰度多媒体接口。hdmi1.3v接口可以提供高达10gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用hdmi的好处是:只需要一条hdmi线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无需进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,hdmi技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。应用范围:所有带hdmi接口的设备,均可使用hdmi线连接,如:dvd播放机连接高清电视、投影机高清播放机、带hdmi接口的电脑连接高清电视、投影机ps3游戏机连接高清电视、投影机特点:\*插头镀金防尘罩保护,即插即用,信号传输稳定\*线缆采用高纯度铜线芯,精密的绞线技术结构\*导线双绞阻抗匹配工艺,最大程度减少信号交叉串扰,确保信号无错传输\*模块化应力消除结构,防止线缆弯折损伤,便于灵活移动,持久耐用\*信号对绞线采用125%专

用屏蔽铝箔,外层采用高密度镀锡编织铜丝屏蔽技术规格:\*hdmi 19pin to hdmi 19pin\*完全支持cec信号连接设备\*带宽高达10.2gbps\*支持所有的高清tv格式(480p,720p,1080i,1080p)a:特性阻抗:(差分阻抗):100+/-10&omega;(tdr)b:远程串音:-26db以下/cablec:传播延迟差:对内延迟差151psec以下对间延迟差2.42ns以下d:电流:0.5amaxe:接触电阻:10n0hmsmaxf:插合状态:300avrmsg:绝缘电阻:100mohmsminhdmi 19pin to hdmi 19pin\*完全支持cec信号连接设备\*带宽高达10.2gbps\*支持所有的高清tv格式(480p,720p,1080i,1080p)a:特性阻抗:(差分阻抗):100+/-10&omega;(tdr)b:远程串音:-26db以下/cablec:传播延迟差:对内延迟差151psec以下对间延迟差2.42ns以下d:电流:0.5amaxe:接触电阻:10n0hmsmaxf:插合状态:300

avrmsg:绝缘电阻 : 100mohmsmin