

# 马尔康市PZ型制品型遇水膨胀止水条

产品名称	马尔康市PZ型制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPA 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

PZ制品型遇水膨胀止水条有着遇水膨胀（自行膨胀）的性能特点，又有橡胶制品的性能在橡胶遇水后彻底防止渗漏：止水条会产生至少1—5倍的膨胀变形，充分填满空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力；当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，可以通过吸水膨胀来止水的特点。

制品型/腻子型遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，遇水后使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。

它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝。

由于每种型号的橡胶止水条体积不同，因此每箱放置的产品数量并不是一样多的，为了方便大家确定每次的订货箱数，下面我们说一下常用型号的橡胶止水条每箱可以装多少米，这样也可以帮助大家更好的确定运输费用：  
10mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装50米；  
20mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装50米；  
30mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装15米；  
30mm\*50mm的橡胶止水条每箱可以装10米；  
50mm\*50mm的橡胶止水条每箱可以装6米；  
30mm\*40mm的橡胶止水条每箱可以装12米；  
橡胶止水条又分为腻子型橡胶止水条和制品型橡胶止水条两种，其中腻子型橡胶止水条的产品特点是：全部为黑色，因为防水性能不错，价格又低廉而深受用户青睐；制品型橡胶止水条的产品特点是：以红色居多，也有黑色产品的存在。但是用量要相对少很多，这和制品型橡胶止水条昂贵的价格或许有一定的关系。

PZ制品型遇水膨胀止水条是以进口特种橡胶为主要原料,配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤至而成一种止水产品，它是在国外橡胶止水条产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条产品。它依靠其自身的粘性就可以直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后止水条即被砼包裹的状态下。

遇水膨胀止水条，国内常用的有腻子型和制品型两种。腻子型止水条必须具有一定柔软性，与混凝土基面结合紧密，在完全包裹的状态下使用才能更好地发挥作用，达到理想的止水效果。工程实践和试验证明，腻子型止水条的硬度(用C型微孔材料硬度计测试)小于40度(相当邵氏硬度10度左右)时，其柔软度方符合工程使用要求，如硬度过大，安装时与混凝土基面很难密贴，浇注混凝土后止水条与混凝土界面间留下缝隙造成渗水隐患

回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理：混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系，回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上，其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度，并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。

然而，这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件，结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。

但不可否认的是，回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用，实践证明，采用回弹法推定的混凝土抗压强度值，对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。