

TO6800ET-J自启停柴油发电机5KW

产品名称	TO6800ET-J自启停柴油发电机5KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO6800ET-J自启停柴油发电机5KW静音柴油发电机运行过程中，当润滑油的油压低于规定值时，油压低报警传感器的触点闭合，控制器通

过显示报警装置发出声光报警信号，TO6800ET-

J自启停柴油发电机5KW同时切断油机电切换电路，然后停机电磁铁运行，柴油发电机自动停机

。当机组转速超出额定转速时，油机电监测电路中的高周率继电器动作，柴油发电机自动停机。

1.水高温时，当水箱温度达到98度以上时,发电机的控制模块就发现水高温预警,然后停机保护

2.低油压时，当发电机里的机油不足或达到警戒位时,发电机组也会发出低油压报警并停机

3.过电流时，当用户的使用负载超过发电机组额定电流时,发电机组也会出现停机报警

4.过负载时，当用户的负荷超过发电机的额定功率时,发电机也会出现报警停机

另外,发电机组还有其它许多保护参数,比如:电压低,短路,等等。

TO6800ET-J自启停柴油发电机5KW

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

自动启动和自动切换供电:当市电中断时，市电切换电路立即切断市电供电电路，同时，市电监测电路通过自启动控制器使启动电动机运转，从而启动柴油发电机组。启动成功后，润滑油油压上升，当油

压升到规定值时，起动成功油压传感器，接通润滑油路电磁场阀的控制电路，该电磁阀把升速油缸的油路打开，柴油机的压力润滑油推动油缸活塞，带动油门手柄向升速方向移动，在升速限位控制器的作用下，柴油机工作在额定转速。此时，在自动电压调节器的作用下，发电机输出额定电压。然后，发电切换电路接通，柴油发电机开始给负载供电。