

车载配套20KW遥控式柴油发电机

产品名称	车载配套20KW遥控式柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车载配套20KW遥控式柴油发电机

- 1、发电机组产品所配套动力全部采用自行生产的优质柴油机；配套电机均为国内外厂家产品；
- 2、数字化控制系统，具有高度智能化；可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品；
- 3、功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%负载功率；
- 4、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；
- 5、震动小噪声低可靠性高；
- 6、排放低，符合国家环保要求；
- 7、产品质量达到或过国家有关标准；

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 四缸动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有

- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

在柴油发电机组自动控制系统中能够根据柴油发电机组的硬件结构特点以及柴油发电机组的功能对自动控制系统进行编制程序，自动控制系统的程序主要有主程序、机组启动子程序、机组定期自润滑子程序和机组调速子程序等程序组成，其中柴油发电机组自动控制系统的主程序是为了实现对柴油发电机组自动控制系统的运行状态的维持和对柴油发电机组的状态参数的监控等，较后可以根据柴油发电系统测量的参数值以及系统的设定值对自动控制系统的各个子程序进行控制或者调动。