

日本进口防火红灰快巴 阻燃快巴 FR781 UL94V-0快巴 UL/SGS认证

产品名称	日本进口防火红灰快巴 阻燃快巴 FR781 UL94V-0快巴 UL/SGS认证
公司名称	上海柯思摩实业有限公司
价格	9980.00/卷
规格参数	厚度:0.25mm--2.4 (mm) 颜色:红色/灰色 尺寸:宽度700 (mm)
公司地址	中国 (上海) 自由贸易试验区浦东南路1271号16 06室
联系电话	86 21 58401013 13916414611

产品详情

厚度	0.25mm--2.4 (mm)	颜色	红色/灰色
尺寸	宽度700 (mm)	包装说明	原装防水包装100kg/卷
品牌	北越	型号	FR07RD/FR07GY/FR781
等级	A	特点	阻燃性绝缘性加工性优越
耐热性	105度		

日本进口 北越 防火快巴fr07rd红色/fr07gy灰色 (旧称fr781)

上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

防火快巴又称阻燃快巴，难燃快巴。本防火快巴采用原木纤维片作为原材料经特殊树脂浸泡后，形成难燃性。

本品已通过ul94v-0认定。上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

fr07rd红色/fr07gy灰色 (旧称fr781)上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

物性表：(1.0mm以上均为板材) 上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

items	fr07rd/gy
color	红, 灰
thickness(mm)厚度	0.25-2.40
density(g/cm3)密度	1.00-1.40
tensile strength(mpa) lenth抗张强度纵	80-130

tensile strength (mpa) width抗张强度横	40-80
elongation(%) length延伸率纵	1-11
elongation(%) width延伸率横	2-20
bending strength扭曲强度	无异常
min dielectric strength最低绝缘系数(kv/mm)60 × 24h	9-24
pared session(n/m)y type剥脱强度(n/m)y型	215-1080
shrinkage(%) length收缩率纵	0.2-2.0
shrinkage(%) width收缩率横	0.4-3.0
shrinkage(%) thickness收缩率厚	2.0-6.0
moisture(%)水分	6.0-10.0
chlorine content(%)氯含量	<0.05
water absorption(1h%)吸水率	
maximum temperature for usual use()最高可使用温度	105
heat proof standard耐热等级	a
ul 94 flame test ul阻燃测试	v-0

北越普通快巴纸hb07系列物性表:上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

items	sw:超白wt:白bk:黑rd:红gy:灰
thickness(mm)厚度	0.2-2.4
density(g/cm3)密度	1.0-1.4 (通常1.32左右)
tensile strength(mpa) length抗张强度纵	80-130
tensile strength (mpa) width抗张强度横	40-80
elongation(%) length延伸率纵	1-11
elongation(%) width延伸率横	5-22
bending strength扭曲强度	无异常
min dielectric strength最低绝缘系数(kv/mm)60 × 24h	11-24
pared session(n/m) y type剥脱强度(n/m)y型	140-1400
shrinkage(%) length收缩率纵	0.4-2.0
shrinkage(%) width收缩率横	0.7-3.0
shrinkage(%) thickness收缩率厚	1.2-6.0
moisture(%)水分	7.0-10.0
chlorine content(%)氯含量	<0.05
water absorption(1h%)吸水率	<10
maximum temperature for usual use()最高可使用温度	105
temp index耐热等级	a
ul 94 flame test ul阻燃测试	hb