

# 北越快巴纸 大陆特约总代理 防火快巴纸 普通快巴纸 可代客分切

产品名称	北越快巴纸 大陆特约总代理 防火快巴纸 普通快巴纸 可代客分切
公司名称	上海柯思摩实业有限公司
价格	4520.00/卷
规格参数	厚度:0.25mm--2.36 ( mm ) 颜色:红灰黑白超白
公司地址	中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路1271号16 06室
联系电话	86 21 58401013 13916414611

## 产品详情

厚度	0.25mm--2.36 ( mm )	颜色	红 灰 黑 白 超 白
尺寸	整卷700mm,分切5mm ,8mm,10mm,20 ( mm )	包装说明	整卷原包装或分切后小盘 包装
品牌	日本北越快巴	型号	HB07系列/FR07=FR781系 列
等级	1	特点	绝缘性好，耐油，易于加 工，环保
耐热性	A, E		

日本北越快巴纸质量优异，物超所值，通过ul和sgs认证。作为日本北越纪州制纸株式会社

在大陆唯一签约特约代理商，为满足客户各种情形的需要，本公司可通过合肥的自有工厂提供各种规格的分切。

上海柯思摩实业 销售部021-58401013

快巴纸经过100多年的发展变化，采用纯天然材料。由于纤维可以通过燃烧处理掉，不会造成环境污染。

本材料性能卓越，兼有金属、塑料、橡胶、皮革和木质的优点。在各个领域有广泛的用途，如用于电机，电声行业作为各种绝缘材料。

上海柯思摩实业 销售部021-58401013

另外其平滑的质地和独特的质量已经引起力求多样化生活格调的工艺和室内设计的注意。

快巴纸在功能和触觉方面都是理想的材料。上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

北越快巴纸hb07系列物性表：上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

items	sw:超白wt:白bk:黑rd:红gy:灰
thickness(mm)厚度	0.2-2.4
density(g/cm3)密度	1.0-1.4 (通常1.32左右)
tensile strength(mpa) length抗张强度纵	80-130
tensile strength (mpa) width抗张强度横	40-80
elongation(%) length延伸率纵	1-11
elongation(%) width延伸率横	5-22
bending strength扭曲强度	无异常
min dielectric strength最低绝缘系数(kv/mm)60 × 24h	11-24
pared session(n/m) y type剥脱强度(n/m) y型	140-1400
shrinkage(%) length收缩率纵	0.4-2.0
shrinkage(%) width收缩率横	0.7-3.0
shrinkage(%) thickness收缩率厚	1.2-6.0
moisture(%)水分	7.0-10.0
chlorine content(%)氯含量	<0.05
water absorption(1h%)吸水率	<10
maximum temperature for usual use( )最高可使用温度	105
temp index耐热等级	a
ul 94 flame test ul阻燃测试	94-hb

北越快巴纸标准规格：（100kg卷材）上海柯思摩实业 销售部 021-58401013

厚度(mm)	厚度公差(mm)	保证宽度(mm)	标准尺寸(mm)宽x长
0.20	± 0.05	675	700x460
0.25	± 0.05	675	700x460
0.35	± 0.05	675	700x330
0.50	± 0.05	675	700x230
0.80	± 0.10	650	675x150
1.00	± 0.10	625	675x120
1.20	± 0.10	625	675x100
1.40	± 0.10	625	675x85
1.60	± 0.10	625	675x70
2.00	± 0.20	600	650x56
2.40	± 0.20	600	650x56