

湘潭 无溶剂弹性防腐涂料 厂家销

产品名称	湘潭 无溶剂弹性防腐涂料 厂家销
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	祥益:LL3 颜色:灰色 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

无溶剂弹性防腐涂料绿色环保、无毒无污染”

的防腐防水涂料,在干湿面上均可施工,施工后的涂料有弹性,施工方便,干燥

快,粘结力强。主要适用于污水处理厂、自来水厂、垃圾掩埋场、发电厂、钢结

构、食品工业、生物工程、制药、酒厂、大型浴场及水上游乐场等的浸水混凝土结构的防腐防水防护、输水管道的防护。经长春南郊、北郊污水处理厂、绍兴污水处理厂二期、营口污水处理厂、天津大港污水厂、深圳污水处理厂、烟台开发区水厂和污水处理厂等几百家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。

无溶剂弹性防腐涂料。重要特性涂料粘度小,渗入力强,涂膜机器机能好与被涂物表层黏结烈度高;拥有优胜的耐热及耐辐射机能;烈度高,耐磨并且具光泽;防侵蚀机能,涂膜耐油、耐酸、碱、盐、耐工业废气;漆膜的耐水及抗渗机能凸起。功用用于水泥表层、化工设施、管道、油罐以及水闸、连拱坝、埠头、矿井等设备或者设施的防腐;用于建筑设备、室内地坪、地下室、水塔、水池、车库、地道、地下建筑物、水工构筑物等水泥的表层防水、防潮。

无溶剂弹性防腐涂料施工注意事项：

- 1、基面处理要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。
- 2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。
- 3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

包装

本产品为水性环保无毒,非易燃易爆材料,均可按一般货物运输,应存放在阴凉干燥处,不可暴晒和受冻,有效储存期期为一年,储存温度在0 ° C以上45 ° C以下,液料采用原生料塑料桶包装,粉料(固化剂)采用三合一牛皮纸塑料袋包装。