

衡阳无溶剂弹性防腐涂料全新配方惠价

产品名称	衡阳无溶剂弹性防腐涂料全新配方惠价
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	祥益:LL3 颜色:灰色 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

衡阳祥益防腐有限公司位于，位于中国南部，湖南省中南部，是长江中游城市群重要成员，湘南地区的政治、经济、军事、文化中心 [1]。衡阳城区横跨湘江，是湖南省以及中南地区重要的交通枢纽之一，多条重要公路、铁路干线在此交会。衡阳处于中南地区凹形面轴带部分，构成典型的盆地形势，属亚热带季风气候。阳是中南地区重要的工业城市，是“中国制造2025”试点示范城市群城市之一，拥有湖南家综合保税区和高新区，被定位为国家承接产业转移示范区以及全国加工贸易重点承接地。衡阳也是国家服务业综合配套改革试点城市、国家生态文明先行示范区，国家园林城市，中国“中国抗战纪念城”。公司主营各种，污水厂，再生水厂，净水厂，制药厂等无毒环境混凝土结构防腐防水材料销售与施工。

无溶剂弹性防腐防水涂料特点；

- 1、绿色环保,无毒无味,不含催化剂,快速固化,施工时穿戴一般的基本防护就可以,安全方便。可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂及涂刷成型,不产生流淌现象,20分钟凝胶,60分钟即可达到步行强度。

- 2、对水分、湿气不敏感,施工时不受环境干度、湿度的影响,干湿面均可施工,易操作。
- 3、双组份70%固含量,对环境适应性强,施工达到厚度要求,克服了以往错层施工粘结不牢及接茬不严的弊病。
- 4、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 5、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力,抗涨强度、坚韧耐磨、耐油、耐水冲刷。
- 6、具有优异的耐冻融和耐热稳定性。
- 7、具有良好的闭气性和不透水性,在3Mpa压力下24小时不透水,材料无任何变化。
- 8、可加入各种颜料、填料,根据客户要求制成不同颜色的产品迎合市场。
- 9、于长期浸水环境下,迎水面和背水面的建筑防腐防水工程,不脱落、不起泡。
- 10、耐干湿交替性能特强,抗微生物及酸、硝、碱、盐、汽煤柴油等的侵蚀性能佳。
- 11、本产品耐老化程度高、强,在有效保护层下防腐防水寿命可达到50年以上。

12、后不开裂、伸长率高,基层微裂涂层不裂。优异的耐候性,不粉化、不龟裂,热稳定性能好。材料密实强度高、涂层无接缝,防腐防水性能突出。

本产品属绿色环保、无毒无味、施工穿戴一般防护即可。

储存环境:0 以上,45 以下,阴凉干燥处。

本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输。