

河源外墙维修，外墙裂缝，外墙渗水维修公司，外墙渗水漏水

产品名称	河源外墙维修，外墙裂缝，外墙渗水维修公司，外墙渗水漏水
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

这两种胶基本使用在装饰幕墙施工项目上的。结构胶用于不同材料的粘结（玻璃与铝合金型材），而耐候胶用于密封。

结构密封胶：幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘结材料，建筑密封胶：幕墙嵌缝用的硅酮密封材料

800XNAD_1.jpg

耐候密封胶：

- 1.适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封；
- 2.金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封；
- 3.混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。

硅酮结构胶：

- 1.首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。
- 2.它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。
- 3.中空玻璃的结构性粘接密封。

耐候密封胶主要用于材料之间的密封填缝，而结构胶主要是起粘接作用，两者用的不是一个地方，耐候密封胶也可以说是通用胶，主要是具有抗紫外线、酸雨、雪等极端的天气。硅酮结构胶除了具有耐候密封胶的特性外，还具有比耐候密封胶更强的粘结性能，主要表现在抗撕裂强度、断裂延伸率、拉伸强度比较强，拉伸强度主要用在予应力的地方。中空玻璃必须靠双道密封来保证其优良的性能，即密封采用热熔丁基密封胶，主要起密封作用；第二道密封则由聚硫或硅酮密封胶来完成，因其具有优良的弹性和对玻璃良好的粘接性能而起到辅助密封并保持中空玻璃结构稳定的作用，两者相辅相成，缺一不可。硅酮、聚硫等弹性密封胶靠化学反应来达到粘合目的，而热、熔丁基密封胶主要靠丁基橡胶聚异丁烯等的自身极低的水气透过率来实现其密封效果。

耐候密封胶