

佳泽0800RK010BN3HC 旋装液压油滤芯

产品名称	佳泽0800RK010BN3HC 旋装液压油滤芯
公司名称	固安县佳泽过滤器材厂
价格	50.00/个
规格参数	液压油滤芯:0.25 齐全:10 河北省廊坊市:佳泽
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 (经营场所)
联系电话	13831624106

产品详情

佳泽0800RK010BN3HC 旋装液压油滤芯

固安县佳泽过滤器材厂生产滤芯1.适用过滤介质：液压油、润滑油、冷却油、汽油、柴油等各种工业设备和机械用油以及机械加工切削冷却液等。

2.主要功能：滤除过滤介质中的金属铁削、沙粒、木削等固体颗粒杂质以及水份等。

3工作压力：35MPa。

4.流量：800L/min。

5.工作温度：-50 ~200 。

6.过滤精度：2 μ 、5 μ 、10 μ 、20 μ 、30 μ 、60 μ 、80 μ 、100 μ 、200 μ 。

7.过滤材料：不锈钢网、铜丝网、玻璃纤维、滤纸、聚脂纤维等。

材料特性：

Ultipor?- 玻璃纤维树脂粘结材料滤芯，硬质玻璃纤维浸渍在树脂胶质中。形成具有稳定开孔率的过滤材

料。因开孔稳定可防止被固定污染物重新扩散。Ultipor

材料提高了滤芯的纳污性能，降低了压降及提高了滤芯使用寿命。降低了净化每加仑液体的处理成本。

Epocel? -树脂浸渍纤维素材料滤芯，由其他纤维素与浸渍树脂组成的过滤材料。树脂可固定纤维素纤维控制开孔大小从而控制过滤效率。Epocel? -树脂浸渍纤维素材料由多重不同材质及多种纤维素合成（包括新鲜水和许多液体，酸，溶剂，卤水，碳氢化合物，醇等）。此种材料生产滤芯可满足精度10um至50um过滤要求。

应用：

流体处理：溶剂，酸，化学品，碳氢化合物，水和其它液体中使用的炼油厂，

化学和石化加工等一些有害微粒。

MCC1401滤芯提供增强过滤除这些液体。大过滤面积和高容量的数额有污垢

事实证明，这种类型的过滤有利。

高压气体处理：等级跟高的MCC1401系列滤芯通常应用于燃气处理系统，除燃气流体中99.98%的气溶胶悬浮固体等杂质。可提供对PALL处理设备的关键部件的保护，如压缩机，汽轮机叶片等