

# 环氧玻璃鳞片胶泥 污水池内壁防腐涂料 腾跃牌

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥 污水池内壁防腐涂料 腾跃牌
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:大城县 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

环氧玻璃鳞片平衡胶泥简述：

玻璃鳞片胶泥在烟气脱硫设备中，二氧化硫等浸蚀气体对基材的浸蚀十分比较严重。我企业引入并研发的HW系列产品玻璃鳞片胶泥 合理地解决了这一问题，现阶段已广泛运用于发电厂烟气脱硫设备、电除尘器、及其石油化工设备、冶金工业、环境保护等领域耐腐蚀工程项目。

环氧玻璃鳞片平衡胶泥施工技术：

- 1、进到当场依据施工工地规定订制钢管脚手架、做到合乎施工条件
- 2、工程施工关键点、工程施工环境温度在15-20度中间。环境湿度不可以超过工程施工工作时先做底层、在做中高层、是整体面层。
- 3、先抛丸除锈、在防锈处理后12钟头内刷涂关闭面漆、在底漆干后开展玻璃鳞片胶泥工程施工、玻璃鳞片胶泥施工选用抹涂的方式、一次抹薄厚约1mm上下、一般分2次进行、后一道工艺流程在前一层见干后开展。（一般间距）擦抹时，持械与底层维持一定的视角、沿持械的斜角按钝角方位推抹、尽可能把平衡胶泥和基础性的汽泡挤压、擦抹沿一个角度开展不可堆放摊抹。
- 4部分用玻纤网格布加强、如压筋、阳角线、成条焊缝、进而保证这种位置的防锈层品质。
- 5刷油漆。
- 6清除当场，拆装工程施工专用工具，等候玻璃鳞片胶泥总体干燥，大概必须3--5天之后，工程施工目标就可以开展交付使用！

环氧玻璃鳞片胶泥特点：

玻璃鳞片胶泥具有突出的耐化学腐蚀、耐气体渗透、很好的热稳定性和机械性能，能耐有机溶剂和氧化剂，抗渗透、耐磨、长寿命、易施工等特点

环氧玻璃鳞片胶泥用途：

- 1、排烟脱硫装置，这是玻璃鳞片涂料厚膜衬里应用成功的领域之一。
- 2、石油贮槽内衬，这是玻璃鳞片涂料薄膜衬里应用的成功证明。
- 3、海洋工程。
- 4、混凝土建筑中的应用。玻璃鳞片涂料可用于化工、医药和食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟以及大型废水池、游泳池和海水养殖等的防腐。
- 5、各类装置中的应用。化工行业的各种贮槽容器、化学反应、混合、分离各过程的塔器、管道可用玻璃鳞片涂料防腐。
- 6、市政工程和建筑防腐。
- 7、各种类型食品容器的内衬。
- 8、电子工业和各种药品的容器内衬。
- 9、船舶的内外防腐。

环氧树脂

环氧树脂E-44是双酚A型液体环氧树脂,6101环氧树脂(E44)用于粘合、浇铸、密封、浸渍、层压等领域,6101环氧树脂(E44)也可以作为环氧树脂加工的原材料。

环氧树脂6101在涂料中的应用中比例,环氧树脂制备无溶剂或少溶剂的涂料防腐能力强,并且施工时对污泥小,环氧树脂6101涂料用作防腐漆、金属底漆、绝缘漆。

其共性：

- 1.耐化学品性,尤其是耐碱性。
- 2.漆膜附着力强,是对金属。
- 3.具有好的耐热性和电绝缘性。
- 4.漆膜好。

E44(6101)环氧树脂适合制备云母绝缘材料、环氧玻璃绝缘板及材料。因为其粘度适中,作为手糊法玻璃钢防腐材料特为合适,是水泥槽、铁贮缸、槽车等要求防腐时的选材料。用6101环氧树脂(E44)配以常温固化剂及活性稀释剂,就能以简便的手工操作使下班布牢固地粘贴在被衬材质的表面,形成环氧玻璃钢防腐层。

因而用于化工厂、酒厂、污水处理装置等要求防腐的场合。

包装规格:20KG/铁桶