

德鑫琪厂家生产高PF50W带温控投光灯市政亮化防水驱动电源

产品名称	德鑫琪厂家生产高PF50W带温控投光灯市政亮化防水驱动电源
公司名称	深圳市德鑫琪电子有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:德鑫琪 型号:DXQ-GF-50W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍一路871号厂房
联系电话	18127097398 18124987348

产品详情

技术参数1.输入特性：*输入电压：AC85-264V*输入频率：47HZ-63HZ2.输出特性：*输出类型：恒流,隔离型LED驱动电源*输出功率：50W*输出电压：DC 28-36V*输出电流：1500mA ± 5%转换效率： 93%功率因数： 0.963.工作温度：-25 ~ +75 4.规格尺寸：90 36 28mm (长×宽×高) 5.产品认证：CE、ROHS6.适用灯具：LED路灯、投光灯、工矿灯、泛光灯、COB LED等灯具使用方法本LED驱动电源有4根引出线，2根棕、蓝线是输入线，接交流市电，如果带黄线是接地，红/黑线是输出线，红线接LED正极(+极)，黑线接LED负极(-极)。注意事项【使用本电源时必须接好发光源负载后再接通电源。】焊接电源线避免与其他焊点连锡、虚焊、假焊、短路。

- 1.所有引线都避免直接接触电容表面。
- 2.装配灯具时。请勿大力挤压避免元件的件变形和损伤。
- 3.使用环境温度必须按照<本电源>规格书与<技术参数>要求。
- 4.电源灌胶使用时必须选用电气性能和硬度等均适用的电源灌封胶。需要保证灌封胶的绝缘电气性能和物理强度性能。并确认热膨胀特性适合配套使用。
- 5.电源装配到灯具中后需要根据实际情况进行24小时以上的老化测试,以确保灯具产品质量。
- 6.尽量避免电源中的电解电容外壳直接接触到灯具的外壳。
- 7.所有的电源引线必须选用高温导线,并且避免引线受到挤压。
- 8.避免金属引线和金属灯壳直接接触驱动器；包装运输电源表面有产品型号、产品名称、适用型号。外包装上标志，内容包括制造厂名，产品型号，产品名称，产品数量，包装箱号，包装日期.包装防潮，防振。应储存在35 以下，湿度不大于75%的室内仓库中。运输中应防雨淋，水浸，不应有剧烈振动。可根据客户远近距离，和客户具体要求进行包装。