

洪湖市绝缘服绝缘性能检测 登高工器具测试

产品名称	洪湖市绝缘服绝缘性能检测 登高工器具测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	绝缘服绝缘性:登高工器具测试 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

带电类安全防护产品检测：带电作业工具、装置和设备（绝缘工具、承力工具、防护用具等）、电力安全工器具（个体防护装备、绝缘安全工具、登高工器具等）、电绝缘橡胶板、带电作业用绝缘鞋（靴）、10KV带电作业用绝缘服装、个人电弧防护用等

配电室中电力人员工作需要许多安全工器具，这些种类繁多，包含五个大类：基本安全工器具、辅助安全工器具、防护安全工器具、安全标志产品等，为您介绍配电室常用的安全工器具。

1、基本安全工器具

基本安全工器具包含电力安全工具柜、接地线、验电器、绝缘操作杆、核相器、信号发生器、放电棒等。

电力安全工具柜：用于存储安全工器具，避免受潮，影响安全工器具的性能和寿命。智能安全工具柜可以有效实现安全工器具的智能管理，管控。

接地线：接地线实在电路短路时使用，根据使用场景可以分为线路接地线和母排接地线。同时又根据接地棒结构不同分为：平口螺旋、平口手握、鸭嘴式、双舌式、个人保安线、中置柜、电缆分支箱、环网柜、铁路双簧式、电厂专用接地线。

验电器：验电器用于检验物体是否带有电荷，主要有0.1-10kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv、330KV、500KV等。

绝缘操作杆：绝缘操作杆又叫拉闸杆，有铁扣式和伸缩式两种。常见的有10kv、35kv、110kv、220kv、500kv等。

核相器：高压核相器分为有线和无线两种，主要作用是对电力系统进行相序检验，电压等级有10kv、35k

v、110kv。

信号发生器：信号发生器有工频信号发生器和验电信号发生器，用来检测验电器能否正常验电。

放电棒：放电棒用于高压实验，对试品上积累的电荷进行放电。