

Ceimin点胶机密封圈7200581耐磨耐高温耐腐

产品名称	Ceimin点胶机密封圈7200581耐磨耐高温耐腐
公司名称	宁波辰铭密封件制造有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:Ceimin 型号:7200581 产地:浙江省宁波市
公司地址	浙江宁波市鄞州高新区凌云路799号兴荣工业园2幢
联系电话	0574 - 25582066 13906628708

产品详情

我们的优势：

1. 密封材质：采用德国进口PTFE/PEEK/UPE，通过食品级测试要求，耐高低温，耐磨性能更有保障。
2. 弹簧材质：SUS304/316 不锈钢，耐低温190度游丝合金，保证了不同环境合适的密封材料要求，具有弹力充足，耐疲劳，耐腐蚀，耐各种介质等优点
3. 产品精度：采用进口高速高精度机床，产品公差精度： $\pm 0.005\text{mm}$ ，产品真圆度：0.01mm，泛塞封精度达到进口品牌标准，是国内同行的5-10倍。保证了密封圈在长时间恶劣环境运行的可靠性。
4. 实地厂家生产，车削/模压密封件，提供样品，图纸，或者提供密封使用环境，均可以生产加工，批量生产价格优势。

宁波辰铭密封件制造有限公司

诺信点胶机密封圈MG09015301 诺信7200581泛塞封 点胶阀密封圈配件厂家

产品概述：

泛塞封是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，将密封唇

(面)顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆及沟槽尺寸误差，故很适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

产品特征：

材质：PTFE，PCTFE，PEEK, UPE, POM, CPTFE, PTFER 等材质

弹簧材质：SUS304/316 不锈钢

弹簧形式：C型，U型，C型，O型

工作压力：真空—70 Mpa

工作温度：-100—300

线速度：15m/s

使用介质：油类、水、蒸汽、空气、溶剂类、药品、食品、酸碱、化学溶液

使用范围：

泛塞封系针对高温腐蚀、润滑困难、低摩擦的应用环境而开发的特殊密封件，不同的铁氟龙复合材料、工程塑胶与耐蚀金属弹簧的组合，完全可以满足工业上日益严苛的多样性需求，

典型应用：

- 1.低温LNG密封圈
- 2.真空泵密封圈
- 3.CNC数控机密封圈
- 4.饮料、水、啤酒装填设备（如装填阀）及食品工业用密封件
- 5.计量设备用密封件（低摩擦、寿命长）
- 6.装卸料臂旋转接头用轴向密封件
- 7.其他制程设备或压力容器用密封件

产品尺寸：

标准尺寸请咨询，任意尺寸生产定做，无模具费，单件起做，更多尺寸，提供样品或来图纸可定做生产。

