## 胶片加热箱汽车内饰

产品名称	胶片加热箱汽车内饰
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

本产品是新型的加温恒温设备,它由由制冷和加温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,通过控制面板设置温度,制冷或加温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,使产品恒定在您需要的工作温度,保持药液的与体温的一致减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。

技术参数: 型号: FYL-YS-100箱体尺寸(mm)(WxDxH): 480\*490\*840

产品包装 (mm)(W×D×H):510\*520\*870 有效总容积:72L 冷冻室面积:72L 额定电压:220V

额定频率:50HZ 额定输入功率:110W 额定电流:0.7A 耗电量:0.56Kwh/24h

噪声(声功计): 39dB(A)箱内温度控制范围: -18 防触电类型保护: I制冷剂/用量:R600a/47净

重:27kg毛重:39kg

## 功能介绍 控温方式:

- 01.智能电脑温度控制器,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温
- 02.高精度电脑温度控制系统,带独立多个温度传感器;数码温度显示,可显示箱内实时温度
- 03.完善的报警功能:高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 04.键盘锁定功能,防止随意调整运行参数;门体带把手
- 05.采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。特色功能:
- 01.电子温控器控制,温度LED大屏幕数字显示,箱内温度2~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制,数字温度显示精度1,箱内温度控制在2~48 范围内
- 04.开机延时保护,避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计,不需人工或者设备自动除霜 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置环保电纽扣电池,断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计,带锁结构,安全可靠,可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间
- 10.压缩机:采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。

福意联售后服务: 1.向用户提供持续、、快捷的服务,构建优质服务品牌。 2.建立完善的服务网络,向用户提供专业化、标准化、多元化,产品化服务。 3.以用户为中心,以用户满意度作为衡量工作的重要标准。 服务是企业的生存之本,"以诚立人,以德敬人"是我们的宗旨;为用户提供低成本、完善的服务,是我们不断努力的方向。

胶片加热箱汽车内饰